PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LOS JUZGADOS DE NUEVA CREACIÓN: PENAL Nº5 DE ALGECIRAS, INSTRUCCIÓN N.º 5 DE ALGECIRAS Y PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 3 DE SAN ROQUE Y N.º 5 DE LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN.

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato de suministro tiene por objeto la adquisición, suministro, instalación y adecuación del mobiliario necesario para los juzgados de nueva creación siguientes: Penal n.° 5 de Algeciras, Instrucción n.° 5 de Algeciras, y Primera Instancia e Instrucción n.° 3 de San Roque y n.° 5 de La Línea de la Concepción.

Las características y especificaciones técnicas, funcionales y estéticas del mobiliario a suministrar, son las que se incluyen en el ANEXO I de este pliego, que tiene carácter contractual. Previamente a la formalización del contrato, personal técnico designado por la Secretaría General Provincial de Justicia e Interior de Cádiz (SGPJI), comprobará por medio de muestras o en visita in situ a las instalaciones del adjudicatario, que el mobiliario ofertado cumple con dichas características y especificaciones. No se admitirán bienes usados o de segunda mano.

El contrato incluirá todas las tareas, operaciones y medios auxiliares necesarios para la total instalación del mobiliario, es decir transporte, acceso al lugar, desembalaje, montaje limpieza, retirada de embalaje, restos de materiales etc.

El adjudicatario deberá realizar previo al suministro todas las operaciones de replanteo y/o mediciones que considere oportunas para optimizar el proceso de montaje e instalación de todo el mobiliario.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El suministro e instalación del equipamiento se efectuará en el momento en que estén adecuados y disponibles los locales destinados como sede de los nuevos juzgados, comprometiéndose, entre tanto, el contratista a la custodia y depósito del mobiliario adjudicado por su cuenta y riesgo.

El contratista se entenderá incurso en mora por el transcurso del plazo citado, no siendo necesaria intimación previa por la Administración.

Si el equipamiento objeto del presente contrato ha sido entregado e instalado correctamente, se procederá a levantar las respectivas actas de recepción por personal técnico de la SGPJI.

Cuando el suministro no se halle en condiciones de ser recibido, se hará constar expresamente en el acta y se dará instrucciones precisas al contratista o contratistas para que subsanen los defectos o procedan a un nuevo suministro. Mientras no se realice esta subsanación o sustitución en su caso, la SGPJI, no procederá a levantar acta de recepción y por tanto a realizar el pago.

SOFIA GONZALEZ GOMEZ		22/04/2019	PÁGINA 1 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwPUtQ9dk7LA771JWT2D22hc83M	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

No obstante, el contrato adquiere vigor a partir de la fecha de formalización del mismo en documento administrativo.

El mobiliario se instalará en los emplazamientos que definan la SGPJI y previa aprobación por el técnico designado por ésta.

3. PERIODO DE GARANTÍA:

Considerando un uso normal y un mantenimiento adecuado, se fijan DOS (2) AÑOS de garantía como mínimo, durante el cual la empresa o empresas que resulten adjudicatarias asumirán los gastos de reposición, reparación y conservación que sean necesarios.

4. ADJUDICACIÓN POR LOTES:

El presente concurso se adjudicará por lotes, no habiendo límites para que una misma empresa presente ofertas por los lotes que estime conveniente para sus intereses.

Los lotes son los que siguen atendiendo al tipo de mobiliario a suministrar:

1° **Lote de mobiliario en general,** que incluye el siguiente tipo de mobiliario: mesas, bloques, alas, armarios altos con puertas, armarios bajos con puertas, percheros, papeleras, reposapies, mesas de estrado, mesa auxiliar de estrado, mesa dirección, bloque dirección, alas dirección, armarios altos con puertas de dirección, armarios altos con puertas bajas de dirección, mesa de reunión, cuadro SM el Rey, juegos de mástil y banderas, y taquillas.

2° **Lote de sillas y sillones,** que incluye el siguiente tipo de mobiliario: sillas giratorias, sillas fijas, sillones de estrado, silla fija reposabrazos y bancadas 3 plazas.

3° **Lote de estanterías,** que incluye como mobiliario estanterías metálicas.

4° **Lote de estores,** que incluye como mobiliario estores enrollables.

SOFIA GONZALEZ GOMEZ		22/04/2019	PÁGINA 2 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwPUtQ9dk7LA771JWT2D22hc83M	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

ANEXO 1

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MOBILIARIO

Todos los elementos que integren el conjunto ofertado han de corresponder a la misma serie o programa de fabricación, salvo aquellos que se especifique lo contrario.

Las partes con las que el usuario está directamente en contacto, deben ser concebidas de modo y manera que eviten las heridas corporales y los deterioros de materiales, en particular, las partes accesibles durante su uso no deben tener rebabas, aristas vivas o cantos afilados. Las mesas de trabajo tendrán las esquinas ligeramente redondeadas.

Las partes lubricadas deben estar protegidas de forma que el usuario, su ropa o sus documentos no puedan estar en contacto con el lubricante.

El plano de trabajo no tendrá brillo ni colores agresivos, será de colores claros. Las encimeras no serán excesivamente pulidas, sino que presentarán un acabado mate o semibrillante. En general, no serán aceptables los contrastes visuales desagradables.

Las superficies planas no presentarán ondulaciones perceptibles a simple vista.

Todos los muebles tendrán asegurada su estabilidad y rigidez para el uso que se destinen.

SOFIA GONZALEZ GOMEZ		22/04/2019	PÁGINA 3 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwPUtQ9dk7LA771JWT2D22hc83M	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LOS JUZGADOS DE NUEVA CREACIÓN: PENAL Nº5 DE ALGECIRAS, INSTRUCCIÓN N.º 5 DE ALGECIRAS Y PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 3 DE SAN ROQUE Y N.º 5 DE LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN, Y PARA NECESIDADES DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EXCLUSIVAMENTE CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE N.1

DESPACHO TIPO 1:

32 MESAS, RECTANGULARES DE 160 x 80 cm **-ALTURA : según norma UNE EN-527-1. En caso de no ser regulables, con altura de 73 cm con margen de ± 1 cm.** **-TAPA BILAMINADA, ACABADO EN COLOR HAYA** **-FALDÓN FRONTAL Y PATAS, BILAMINADAS, ACABADO GRIS PLATA**
CARACTERÍSTICAS Tapa: Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30mm de espesor como mínimo y una densidad media mínima de 610 kg/m^3. Color haya. Canto termofusionado de al menos 2mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La especificación de calidad para el tablero debe estar en concordancia con la norma UNE-EN312:2010. Patas: Dos tableros de partículas melamínico de 30mm de espesor como mínimo y una densidad media mínima de 610kg/m^3. color gris plata. Canto termofusionado de al menos 2mm de espesor. Faldones: Faldón laminado frontal de espesor mínimo 19 mm y altura aproximada de 35 cm, color gris plata. Mecanizada en la parte lateral para su correcto montaje. Certificados de producto: Deberá cumplir las normas UNE-EN 527-1/2/3 .

SOFIA GONZALEZ GOMEZ		22/04/2019	PÁGINA 4 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwPUtQ9dk7LA771JWT2D22hc83M	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

32 ALAS DE MESAS RECTANGULARES DE 100 x 56 cm
-ALTURA : según norma UNE EN-527-1. En caso de no ser regulables: altura de 73 cm con margen de ± 1 cm.
-TAPA BILAMINADA, ACABADO EN COLOR HAYA
-FALDÓN FRONTAL Y PATAS, BILAMINADAS, ACABADO GRIS PLATA

CARACTERÍSTICAS

Esta mesa va asociada a la mesa anterior. Debe ser posible disponer ambas mesas a la misma altura

Tapa:

Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30mm de espesor como mínimo y una densidad media mínima de 610kg/m^3. color haya. Canto termofusionado de al menos 2mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje.

La especificación de calidad para el tablero debe estar en concordancia con la norma UNE-EN312:2010.

Pata:

Tablero de particulas melamínico de 30mm de espesor como mínimo y una densidad media mínima de 610kg/m^3, color gris plata. Canto termofusionado de al menos 2mm de espesor.

Faldones:

Faldón laminado frontal de espesor mínimo 15 mm y altura aproximada de 35 cm. Color gris plata. Mecanizada en la parte lateral para su correcto montaje.

Complementos:

Piezas de anclajes necesarios para que ambas mesas queden a la misma altura de trabajo

Certificados de producto:

Deberá cumplir las normas UNE-EN 527-1/2/3

SOFIA GONZALEZ GOMEZ		22/04/2019	PÁGINA 5 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwPUtQ9dk7LA771JWT2D22hc83M	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

32 CAJONERAS BLOQUES RODANTES BILAMINADAS
-DIMENSIONES APROXIMADAS: 43 ancho * 53 profundidad * 56 alto (cm).
-3 CAJONES DE INTERIOR METÁLICO
-ARMAZÓN Y TECHO ACABADO GRIS PLATA
-FRENTE ACABADO COLOR HAYA

CARACTERÍSTICAS

Armazón:

Techo, laterales y suelo, fabricados en tablero de partículas de como mínimo 19 mm de espesor con recubrimiento melamínico clor gris plata. Canto termofusionado de como mínimo 1,2 mm de espesor en las partes vistas (todo el perímetro del techo y sólo la parte frontal del lateral) y de 0,5 mm en las partes superior, interior y trasera de los laterales.

Trasera fabricada en tablero de partículas de como mínimo 10 mm de espesor con recubrimiento melamínico. Canto termofusionado de 0,5 mm de espesor en todo el perímetro.

Cajones:

Cajones metálicos. Accesibles desde la posición sentada y protegidos contra su extracción completa involuntariamente. El diseño de asas y tiradores ha de ser tal que no se puedan atrapar los dedos Guías metálicas con rodamientos de bola para facilitar el desplazamiento. Con cerradura y sistema anti vuelco.

Frentes:

Frente de cajón de tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 19 mm de espesor y canto termofusionado de como mínimo 0,5 mm en todo el perímetro.

Tiradores:

Tiradores de aluminio acabados gris plata.

Rodantes:

Ruedas de polipropileno o similar

Certificados de producto:

UNE EN 14073-2/3 y UNE EN 14074

SOFIA GONZALEZ GOMEZ		22/04/2019	PÁGINA 6 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwPUtQ9dk7LA771JWT2D22hc83M	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

64 ARMARIOS ALTOS, TODO PUERTAS BATIENTES.
-ACABADO BILAMINADO
-5 ESTANTES.
-DIMENSIONES APROXIMADAS: 90 ancho * 43 profundidad * 196 alto (cm).

CARACTERÍSTICAS

Armazón:

Laterales techo y suelo fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 19 mm de espesor de color gris plata. Canto termofusionado como mínimo de 1,2 mm frontal y de 0,5 en el resto del perímetro en el mismo acabado que el tablero. Laterales mecanizados para la colocación de estantes en diferentes alturas, a elección del usuario. La especificación de calidad para el tablero estará en concordancia con la norma UNE-EN312:2010.

Trasera:

Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 10 mm de espesor de color plata.

Puertas:

Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 19mm de espesor de color haya. Canto termofusionado de1,2mm en el mismo acabado del tablero en todo el perímetro. Cerradura con llave articulada. Tiradores de aluminio acabados gris plata.

Bisagras:

Unión al armario mediante bisagras metálicas con sistema de auto-cierre.

Estantes:

chapa de acero de espesor mínimo 1,5mm. con tratamiento de acabado en pintura epoxi en polvo.

Certificados de producto:

UNE -EN 14073-1/2/3 y UNE EN 14074,

SOFIA GONZALEZ GOMEZ		22/04/2019	PÁGINA 7 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwPUtQ9dk7LA771JWT2D22hc83M	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

8 ARMARIOS BAJOS TODO PUERTAS BATIENTES
- ACABADO BILAMINADO
-1 ESTANTE.
-MEDIDAS APROXIMADAS: 90 ancho * 43 profundidad * 74 alto (cm)

CARACTERÍSTICAS

Armazón:

Laterales techo y suelo fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 19mm de espesor de color gris plata. Canto termofusionado como mínimo de 1,2 mm frontal y de 0,5 en el resto del perímetro en el mismo acabado que el tablero. Laterales mecanizados para la colocación de estantes en diferentes alturas, a elección del usuario. Niveladores al suelo accionables desde el interior.

La especificación de calidad para el tablero está en concordancia con la norma UNE-EN312:2010,

Trasera:

Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 10mm de espesor, de color gris plata.

Puertas:

Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 19mm de espesor de color haya. Canto termofusionado de1,2mm en el mismo acabado del tablero en todo el perímetro. Cerradura con llave articulada. Tiradores de aluminio acabados gris plata.

Bisagras:

Unión al armario mediante bisagras metálicas con sistema de auto-cierre.

Estantes:

chapa de acero de espesor mínimo 1,5mm. con tratamiento de acabado en pintura epoxi en polvo.

Certificados de producto:

UNE -EN 14073-1/2/3 y UNE EN 14074

DESPACHO TIPO 2

13 MESAS, RECTANGULARES DE 180 x 80 cm **-ALTURA: según norma UNE EN-527-1. En caso de no ser regulables: altura de 73 cm con margen de ± 1 cm.** **-ACABADO BILAMINADO** **-ACABADO LAMINADO COLOR CAOBA** **-FALDÓN Y LATERALES LAMINADOS COLOR WENGUÉ**
CARACTERÍSTICAS <u>Tapa:</u> Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30mm de espesor como mínimo y una densidad media mínima de 610kg/m^3. Color wengué. Canto termofusionado de al menos 2mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La especificación de calidad para el tablero debe estar en concordancia con la norma UNE-EN312**:2010**, <u>Patas:</u> Dos tableros de particulas melamínico de 30mm de espesor como mínimo y una densidad media mínima de 610kg/m^3. Color wengué Canto termofusionado de al menos 2mm de espesor. <u>Faldones:</u> Faldón laminado frontal de espesor mínimo 19 mm y altura aproximada de 35 cm. Color wengué. Mecanizada en la parte lateral para su correcto montaje. <u>Certificados de producto:</u> Deberá cumplir las normas UNE-EN 527-1/2/3

SOFIA GONZALEZ GOMEZ		22/04/2019	PÁGINA 9 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwPUtQ9dk7LA771JWT2D22hc83M	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

13 ALAS DE MESAS RECTANGULARES DE 100 x 56 cm **-ALTURA : según norma UNE EN-527-1. En caso de no ser regulables: altura de 73 cm con margen de ± 1 cm.** **-TAPA, FALDÓN FRONTAL Y PATAS, BILAMINADAS, ACABADO COLOR WENGUÉ**
CARACTERÍSTICAS **Esta mesa va asociada a la mesa anterior. Debe ser posible disponer ambas mesas a la misma altura** <u>Tapa:</u> Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30mm de espesor como mínimo y una densidad media mínima de 610kg/m^3. color wengué. Canto termofusionado de al menos 2mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La especificación de calidad para el tablero debe estar en concordancia con la norma UNE-EN312:2010. <u>Pata:</u> Tablero de partículas melamínico de 30mm de espesor como mínimo y una densidad media mínima de 610kg/m^3. Color wengué. Canto termofusionado de al menos 2mm de espesor. <u>Faldones:</u> Faldón laminado frontal de espesor mínimo 19 mm y altura aproximada de 35 cm. Color wengué. Mecanizada en la parte lateral para su correcto montaje. <u>Complementos:</u> Piezas de anclajes necesarios para que ambas mesas queden ala misma altura de trabajo <u>Certificados de producto:</u> Deberá cumplir las normas UNE-EN 527-1/2/3

SOFIA GONZALEZ GOMEZ		22/04/2019	PÁGINA 10 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwPUtQ9dk7LA771JWT2D22hc83M	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

13 CAJONERAS BLOQUES RODANTES BILAMINADAS
-DIMENSIONES APROXIMADAS: 43 ancho * 53 profundidad * 56 alto (cm).
-3 CAJONES DE INTERIOR METÁLICO
-ARMAZÓN, TECHO Y FRENTE ACABADO COLOR WENGUÉ

CARACTERÍSTICAS

Armazón:

Techo, laterales y suelo, fabricados en tablero de partículas de como mínimo 19 mm de espesor con recubrimiento melamínico. Canto termofusionado de como mínimo 1,2 mm de espesor en las partes vistas (todo el perímetro del techo y sólo la parte frontal del lateral) y de 0,5 mm en las partes superior, interior y trasera de los laterales, color wengué.

Trasera fabricada en tablero de partículas de como mínimo 10 mm de espesor con recubrimiento melamínico. Canto termofusionado de 0,5 mm de espesor en todo el perímetro. Color wengué.

Cajones:

Cajones metálicos. Accesibles desde la posición sentada y protegidos contra su extracción completa involuntariamente. El diseño de asas y tiradores ha de ser tal que no se puedan atrapar los dedos Guías metálicas con rodamientos de bola para facilitar el desplazamiento. Con cerradura y sistema anti vuelco.

Frentes:

Frente de cajón de tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 19 mm de espesor color wengué y canto termofusionado de como mínimo 0,5 mm en todo el perímetro.

Tiradores:

Tiradores de aluminio acabados gris plata.

Rodantes:

Ruedas de polipropileno o similar

Certificados de producto:

UNE EN 14073:2/3 y UNE EN 14074.

SOFIA GONZALEZ GOMEZ		22/04/2019	PÁGINA 11 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwPUtQ9dk7LA771JWT2D22hc83M	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

22 ARMARIOS ALTOS CON PUERTAS BATIENTES.
- ACABADO BILAMINADO
-4 ESTANTES.
-DIMENSIONES APROXIMADAS: 90 ancho * 43 profundidad * 196 alto (cm).

CARACTERÍSTICAS

Armazón:

Laterales techo y suelo fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 19 mm de espesor de color wengué. Canto termofusionado como mínimo de 1,2 mm frontal y de 0,5 en el resto del perímetro en el mismo acabado que el tablero. Laterales mecanizados para la colocación de estantes en diferentes alturas, a elección del usuario. La especificación de calidad para el tablero estará en concordancia con la norma UNE-EN312:2010,

Trasera:

Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 10 mm de espesor de color wengué, mecanizado para fijar a los laterales y al techo.

Puertas:

Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 19mm de espesor de color wengué. Canto termofusionado de 1,2mm en el mismo acabado del tablero en todo el perímetro. Cerradura con llave articulada. Tiradores de aluminio acabados gris plata.

Bisagras:

Unión al armario mediante bisagras metálicas con sistema de auto-cierre.

Estantes:

Fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de al menos 30 mm de espesor densidad mínima 615 kg/m³. Color wengué. Canto Frontal de al menos 1,2mm, cantos en laterales y trasera de como mínimo 0,5 mm.

Certificados de producto:

UNE -EN 14073-1/2/3 y UNE-EN 14074.

SOFIA GONZALEZ GOMEZ		22/04/2019	PÁGINA 12 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwPUtQ9dk7LA771JWT2D22hc83M	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

13 ARMARIOS ALTOS CON PUERTAS BAJAS
-BILAMINADOS
-MEDIDAS APROXIMADAS: 90 ancho * 43 profundidad * 196 alto (cm).
-4 ESTANTES.

CARACTERÍSTICAS

Armazón:

Laterales techo y suelo fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 19mm de espesor color wengué. Canto termofusionado como mínimo de1,2 mm frontal y de 0,5 en el resto del perímetro en el mismo acabado que el tablero. Laterales mecanizados para la colocación de estantes uno fijo, de cirerre de puertas bajas, dos en la parte superior para fijar a diferentes alturas y uno centrado en la parte baja.

La especificación de calidad para el tablero estará en concordancia con la norma UNE-EN312:2010.

Trasera:

Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 10 mm de espesor, color wengué. Mecanizado para fijar a los laterales y al techo.

Puertas:

Batientes bajas de tablero de partículas con recubrimiento melamínico de como mínimo 19mm de espesor color caoba mate. Canto termofusionado de1,2mm en el mismo acabado del tablero en todo el perímetro. Cerradura con llave articulada. Tiradores de aluminio acabados gris plata.

Bisagras:

Unión al armario mediante bisagras metálicas con sistema de auto-cierre.

Estantes:

2 estantes de madera en la parte alta regulables mas uno fijo Fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de al menos 30 mm de espesor densidad mínima 615 kg/m³, color caoba mate. Y uno centrado en la parte inferior, Canto Frontal de al menos 1,2mm, cantos en laterales y trasera de como mínimo 0,5 mm.

Certificados de producto:

UNE -EN 14073-1/2/3 y UNE-EN 14074.

SOFIA GONZALEZ GOMEZ		22/04/2019	PÁGINA 13 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwPUtQ9dk7LA771JWT2D22hc83M	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

5 MESAS DE JUNTA, REDONDAS **-MEDIDAS APROXIMADAS:Ø125 * Altura 75 cm con margen de mas o menos 1 cm.** **-ACABADO COLOR WENGUÉ.** **-TAPA Y PEDESTAL EN CRUZ BILAMINADA COLOR WENGÉ.**
CARACTERÍSTICAS Tapa y pedestal Tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30mm de espesor como mínimo y una densidad media mínima de 610kg/m^3. Canto termofusionado de al menos 2mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La especificación de calidad para el tablero debe estar en concordancia con la norma UNE-EN312:2010,

SALAS DE VISTAS

6 MESAS, RECTANGULARES DE 180 x 70 cm **-TAPA, FALDÓN Y LATERALES, BILAMINADA COLOR HAYA**
CARACTERÍSTICAS Tapa Tablero de partículas con recubrimiento melamínico mínimo de 30 mm de espesor, densidad mínima 605 kg/m^3. altura del plano de trabajo entre 72-75 cm. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La especificación de calidad para el tablero estará en concordancia con la norma UNE-EN 312:2010, Panel de Pata: Tablero de partículas con recubrimiento melamínico mínimo de 30 mm de espesor, densidad mínima 605 kg/m^3. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. La especificación de calidad para el tablero estará en concordancia con la norma UNE-EN 312, Faldón: Tablero de partículas hasta el suelo, con recubrimiento melamínico mínimo de 30 mm de espesor densidad mínima 605 kg/m^3, en todo su perímetro fijados a la estructura mediante herrajes específicos ocultos bajo la mesa. Certificados de producto: UNE-EN 527-1/2/3

SOFIA GONZALEZ GOMEZ		22/04/2019	PÁGINA 14 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwPUtQ9dk7LA771JWT2D22hc83M	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

2 MESAS AUXILIARES RECTANGULARES MEDIDA APROXIMADA DE 80 x 60 cm -TAPA, FALDÓN Y LATERALES, BILAMINADA COLOR HAYA
CARACTERÍSTICAS Tapa Tablero de partículas con recubrimiento melamínico minimo de 30 mm de espesor, densidad minima 605 kg/m³. altura del plano de trabajo entre 72-75 cm. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. La especificación de calidad para el tablero estará en concordancia con la norma UNE-EN 312:2010, Panel de Pata: Tablero de partículas con recubrimiento melamínico minimo de 30 mm de espesor, densidad minima 605 kg/m³. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. La especificación de calidad para el tablero estará en concordancia con la norma UNE-EN 312, Faldón: Tablero de partículas hasta el suelo con recubrimiento melamínico minimo de 30 mm de espesor densidad minima 605 kg/m³, en todo su perímetro fijados a la estructura mediante herrajes específicos ocultos bajo la mesa. Certificados de producto: UNE-EN 527-1/2/3

EQUIPAMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO

21 PERCHEROS DE PIE.-
CARACTERÍSTICAS: Metálicos, con peana, con 8 colgadores tipo árbol, pintura epoxi de 100micras. color negro

47 PAPELERAS.-
CARACTERÍSTICAS: Metálica, color negro, de acero de 0,7 mm. de espesor mínimo en acabado pintado con un espesor mínimo de 25 micras para pintura líquida y 40 micras para pintura en polvo, mínimo de 250 mm. de diámetro y 340 mm. de altura.

SOFIA GONZALEZ GOMEZ		22/04/2019	PÁGINA 15 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwPUtQ9dk7LA771JWT2D22hc83M	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

45 REPOSAPIES.-
CARACTERÍSTICAS: Metálico, Altura ajustable. • Inclinación ajustable entre 0° y 15° sobre el plano horizontal. • Altura 5 - 25 cm. • Dimensiones mínimas de 40 cm de ancho por 40 cm de profundidad. • Superficie y apoyos antideslizantes. • Color Negro.

15 CUADRO DE SU MAJESTAD EL REY.-
CARACTERÍSTICAS: Marco de madera color caoba, con paspartú y lamina de S.M. REY D. Felipe VI, tamaño A3 en indumentaria Civil.

11 BANDERAS DEL REINO DE ESPAÑA CON PEANA.-
CARACTERÍSTICAS Bandera del Reino de España de raso fino con escudo bordado en raso de alta calidad con medidas de 1.50 x 1.00 metros. Medidas del Bordado 45 x 35 cm aproximadamente Mástil de madera color caoba, altura de 2 m .diámetro de 35 mm embellecedor en bola de 5.5 cm de diámetro., Base en madera escalonada de al menos 30 cm color caoba.

SOFIA GONZALEZ GOMEZ		22/04/2019	PÁGINA 16 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwPUtQ9dk7LA771JWT2D22hc83M	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

11 BANDERAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA CON PEANA.-
CARACTERÍSTICAS Bandera de la Comunidad Autónoma de Andalucía de raso fino con escudo bordado en raso de alta calidad con medidas de 1.50 x 1.00 metros. Medidas del Bordado 45 x 35 cm aproximadamente Mástil de madera color caoba, altura de 2 m .diámetro de 35 mm embellecedor en bola de 5.5 cm de diámetro., Base en madera escalonada de al menos 30 cm color caoba.

SOFIA GONZALEZ GOMEZ		22/04/2019	PÁGINA 17 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwPUtQ9dk7LA771JWT2D22hc83M	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LOS JUZGADOS DE NUEVA CREACIÓN: PENAL Nº5 DE ALGECIRAS, INSTRUCCIÓN N.º 5 DE ALGECIRAS Y PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 3 DE SAN ROQUE Y N.º 5 DE LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN, Y PARA NECESIDADES DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EXCLUSIVAMENTE CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE N.2

82 SILLAS GIRATORIAS
-RESPALDO ALTO Y ASIENTO TAPIZADO
-MECANISMO SINCRO Y TRASLA
-BASE PIRAMIDAL DE POLIAMIDA.
-RUEDAS DE RODADURA BLANDA DISEÑADAS PARA SUELO DURO.
-BRAZOS REGULABLES 3D. CON REGULACIÓN LUMBAR
-MARCO DEL RESPALDO NEGRO.
-RESPALDO DE MALLA GOAL
-MEDIDAS APROXIMADAS: 94-107 cm altura total de la silla. Asiento: * 40-59 cm altura -* 48-55 cm ancho * 42-63 cm fondo

CARACTERÍSTICAS

Respaldo

Vértices redondeados y curvatura convexa. De espuma de poliuretano sobreinyectada de densidad de al menos 68 Kg/m³, acolchado de >20 mm que admitirá su limpieza sin deterioros, permeable al aire y al vapor de agua Regulación lumbar asimétrica en altura e inclinación que facilite el correcto apoyo de las vértebras lumbares.
Regulable en inclinación hacía atrás 15-20° y conseguir el correcto apoyo de las vértebras lumbares, multiposición con sistema antirretorno y regulador de la tensión

Asiento

Estructura de madera moldeada y mecanizada para alojar brazos y mecanismo.

Con espuma flexible de poliuretano sobreinyectada de densidad de al menos 68 Kg/m³, acolchado de >20 mm, carcasa de polipropileno por su parte inferior.
Regulable en altura (en posición sentado). por elevación a gas y sistema de amortiguación.

Regulable en profundidad (mecanismo trasla cinco posiciones) de forma que pueda utilizar el respaldo sin que el borde del asiento presione las piernas con borde anterior inclinado (gran radio de inclinación).

Mecanismo Sincro

Rotación del respaldo respecto al asiento. Regulación de la altura mediante maneta. Dureza del mecanismo adaptable al peso del usuario. Fijación del respaldo mediante maneta. Diversas posiciones de regulación de la posición del asiento.

SOFIA GONZALEZ GOMEZ		22/04/2019	PÁGINA 18 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwPUtQ9dk7LA771JWT2D22hc83M	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Brazos 3D (regulación en altura, profundidad y giro). Con estructura de polipropileno y reposabrazos de poliuretano plana con los rebordes redondeados.,
Anchura 6 - 10 cm.

Tejido .Respaldo cubierto de malla técnica y asiento tapizado en tela flexible y transpirable con tratamiento ignífugo, UNE EN 1021-1/2:2015, color granate, composición poliéster, resistencia a la abrasión 100.000 ciclos martindales o similar, deberá cumplir las especificaciones de calidad: Solidez a la luz (ISO 105-b02:2013), solidez al rozamiento (iso 105-x12:2016), inflamabilidad (bs en 1021-1:2014)

Base: Base piramidal de poliamida de cinco radios. Radio exterior de al menos 38 cm.

Ruedas de doble rodadura blanda diseñadas para suelo duro, mínimo 50mm de diámetro

Certificados de producto:
UNE-EN 1335-1/2/3

SOFIA GONZALEZ GOMEZ		22/04/2019	PÁGINA 19 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwPUtQ9dk7LA771JWT2D22hc83M	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

58 SILLAS DE CONFIDENTE FIJAS DE 4 PATAS
-ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.
-ESTRUCTURA EPOXI NEGRO.
-APOYO AL SUELO CON CONTERAS.
-MEDIDAS APROXIMADAS: 80-82 altura total* 46-50 altura asiento * 46-53 ancho * 40-45 fondo (cm)

CARACTERÍSTICAS

Respaldo
Estructura de polipropileno y acero. Espuma de poliuretano de al menos 30 mm de espesor medio.

Asiento
Base de polipropileno, nerviado como refuerzo. Espuma de poliuretano de como mínimo 30 mm de espesor.

Patas
Cuatro tubos de acero rectos, de no menos de 20 mm de diámetro y 2mm de espesor pudiendo ser también de sección semioval. Pintura epoxi de color negro. Apoyo al suelo mediante conteras de polipropileno.

Tapizado
Asiento y respaldo tapizados en tela flexible y transpirable con tratamiento ignífugo color granate. Composición poliéster. Deberá cumplir las especificaciones de calidad:, inflamabilidad (EN 1021-1:2015 cigarrillo en combustión)(EN 1021-2:2015- cerilla), calificación ignífuga. P-92-501/507

SOFIA GONZALEZ GOMEZ		22/04/2019	PÁGINA 20 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwPUtQ9dk7LA771JWT2D22hc83M	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

12 BANCADA DE TRES PLAZAS -MONOCASCO MADERA -BASE METALICA
CARACTERÍSTICAS Respaldo y asiento Monocasco en madera, de haya barnizada sin tapizar, sin brazos de tres asientos Base Soporte de asiento metálico espesor mínimo de 1,5 o 2 mm. según sea acero o aluminio acabado pintado en epoxy, color negro, con traviesas de tubo de dimensiones aproximadas 80x40x2 mm., patas metálicas y no deben sobrepasar la profundidad del asiento. Certificados de producto: Debe cumplir las normas UNE-EN 16139:2013 (Nivel L1,L2 uso general)

LOTE N.3

56 ESTANTERIAS METALICAS MEDIDAS APROXIMADAS 200X100X40 cm.
CARACTERÍSTICAS Estantería metálica de bandeja con señalización carga máxima admisible, estructura metálica con largueros angulares “L” de acero de 2 m de altura, fijación con tornillos y escuadras con seis baldas de chapa metálica de espesor mínimo de 0,6 mm y dimensiones de 100x40 cm esmaltada con pintura epoxi color gris claro, pies de plástico para evitar la oxidación.

LOTE N.4

100 M ² DE ESTORES ENROLLABLES -TEJIDO IGNÍFUGO OPACO
CARACTERÍSTICAS

SOFIA GONZALEZ GOMEZ		22/04/2019	PÁGINA 21 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwPUtQ9dk7LA771JWT2D22hc83M	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

M^2 de suministro y colocación de estor enrollable de dimensiones en función de los huecos a cubrir de ventanas comprendidas entre 1000 mm y 2000 milímetros de anchura y 1500 mm de altura Dispositivo con estructura instalado en la parte superior de la ventana de la que parte el mecanismo de recogida de accionamiento con cadena de PVC para maniobra en lateral. Incluso, aplomado, herrajes, accesorios y anclajes mecánicos para fijación al soporte o pared. Tejido ignífugo grueso y 100 % opaco anulando la entrada de luz al interior de fibra de vidrio sin PVC ni halógeno, de color gris perla. Totalmente instalado y ajustado según hueco.

SOFIA GONZALEZ GOMEZ		22/04/2019	PÁGINA 22 / 22
VERIFICACIÓN	NJyGwPUtQ9dk7LA771JWT2D22hc83M	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	