EXP. 01/2019 – CONTR 2019/137845

CONTRATO DE SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS JUZGADOS DE NUEVA CREACIÓN: PENAL Nº5 DE ALGECIRAS, INSTRUCCIÓN N.º 5 DE ALGECIRAS Y PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 3 DE SAN ROQUE Y N.º 5 DE LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN, Y PARA NECESIDADES DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ.

DILIGENCIA

Para hacer constar que, detectado error material consignado en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen este contrato, apartado destinado a las Características de las Sillas Giratorias, Lote 2, pues toda referencia hecha al tipo de respaldo de malla goal se debe entender por no puesto, se procede, conforme a lo señalado en el artículo 124 la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, a su rectificación de oficio.

Así se modifica la descripción del elemento señalado, siendo la siguiente su redacción correcta:

82 SILLAS GIRATORIAS **-RESPALDO ALTO Y ASIENTO TAPIZADO** **-MECANISMO SINCRO Y TRASLA** **-BASE PIRAMIDAL DE POLIAMIDA.** **-RUEDAS DE RODADURA BLANDA DISEÑADAS PARA SUELO DURO.** **-BRAZOS REGULABLES 3D. CON REGULACIÓN LUMBAR** **-MARCO DEL RESPALDO NEGRO.** **-MEDIDAS APROXIMADAS: 94-107 cm altura total de la silla. Asiento: * 40-59 cm altura -* 48-55 cm ancho * 42-63 cm fondo**
CARACTERÍSTICAS Respaldo Vértices redondeados y curvatura convexa. De espuma de poliuretano sobreinyectada de densidad de al menos 68 Kg/m³, acolchado de >20 mm que admitirá su limpieza sin deterioros, permeable al aire y al vapor de agua Regulación lumbar asimétrica en altura e inclinación que facilite el correcto apoyo de las vértebras lumbares. Regulable en inclinación hacía atrás 15-20° y conseguir el correcto apoyo de las vértebras lumbares, multiposición con sistema antirretorno y regulador de la tensión Asiento Estructura de madera moldeada y mecanizada para alojar brazos y mecanismo. Con espuma flexible de poliuretano sobreinyectada de densidad de al menos 68 Kg/m³, acolchado de >20 mm, carcasa de polipropileno por su parte inferior. Regulable en altura (en posición sentado). por elevación a gas y sistema de amortiguación.

MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ		17/06/2019	PÁGINA 1 / 2
VERIFICACIÓN	NJyGwa6aqArxy3A56HuU5ZI92iPhUL	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

Regulable en profundidad (mecanismo trasla cinco posiciones) de forma que pueda utilizar el respaldo sin que el borde del asiento presione las piernas con borde anterior inclinado (gran radio de inclinación).

Mecanismo Sincro
Rotación del respaldo respecto al asiento. Regulación de la altura mediante maneta. Dureza del mecanismo adaptable al peso del usuario. Fijación del respaldo mediante maneta. Diversas posiciones de regulación de la posición del asiento.

Brazos 3D (regulación en altura, profundidad y giro). Con estructura de polipropileno y reposabrazos de poliuretano plana con los rebordes redondeados.,
Anchura 6 - 10 cm.

Tejido .Respaldo y asiento tapizado en tela flexible y transpirable con tratamiento ignífugo, UNE EN 1021-1/2:2015, color granate, composición poliéster, resistencia a la abrasión 100.000 ciclos martindales o similar, deberá cumplir las especificaciones de calidad: Solidez a la luz (ISO 105-b02:2013), solidez al rozamiento (iso 105-x12:2016), inflamabilidad (bs en 1021-1:2014)

Base: Base piramidal de poliamida de cinco radios. Radio exterior de al menos 38 cm.

Ruedas de doble rodadura blanda diseñadas para suelo duro, mínimo 50mm de diámetro

Certificados de producto:
UNE-EN 1335-1/2/3

EL DELEGADO TERRITORIAL DE TURISMO, REGENERACIÓN JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Fdo.: Miguel Rodríguez Rodríguez