NET378476, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) PARA EL DESEMPEÑO DE DETERMINADOS TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES POR PARTE DE TRABAJADORES DE LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA M.P.

NOTA POR LA RECTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA LICITACIÓN

NOTA POR LA RECTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA LICITACIÓN

Por medio de la presente nota se rectifica la información para la licitación del expediente de contratación NET378476, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) PARA EL DESEMPEÑO DE DETERMINADOS TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES POR PARTE DE TRABAJADORES DE LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA M.P.

PRIMERO.- Se amplía la fecha de presentación de ofertas hasta el 05/07/2019 a las 12:00. También se establece como la nueva fecha para la apertura de las ofertas técnicas el día 17/07/2019 a las 12:00.

SEGUNDO.- Se sustituye la Relación Valorada que debe acompañar al modelo de proposición económica. La nueva Relación Valorada (Relación Valorada vers 2 NET378476.ods) aparece ya en la documentación del anuncio de licitación.

TERCERO.- A continuación se complementa la información al respecto de algunas características técnicas de los elementos del suministro. Esta información complementa al Pliego de Prescripciones Técnicas.

Lote 3

- Respecto a las GAFAS DE SEGURIDAD ANTIPROYECCONES INCOLORAS (Lote 3), deben cumplir también con las siguientes características:

- Resistencia a impactos de baja energía (F), ocular de clase 1 (trabajos continuos).

Lote 4

- Sobre la bata y el pijama de laboratorio, Lote 4, (en **negrita**, la descripción de los artículos no incluida en el documento Pliego de Prescripciones Técnicas):

- BATA LABORATORIO
Descripción:
- Bata fabricada en 65 % poliéster – 35 % algodón.
- Ajuste de manga con puños elásticos sintéticos.
- Color blanco
- Serigrafía a un único color a determinar, se facilitará el logotipo en su caso al adjudicatario.
- **Cinturón en espalda, dos bolsillos de parche y uno en pecho izquierdo.**

- PIJAMA LABORATORIO

Descripción:

- Fabricada en 65 % poliéster – 35 % algodón.
- La casaca será **cerrada, con cuello de pico**, de manga larga con puños elásticos sintéticos, **un solo bolsillo en pecho izquierdo de parche, espalda recta con pequeñas aberturas en los costados.**
- **El pantalón será largo con dos bolsillos inclinados en costados cosidos de plaston por el interior, con una pinza a cada lado, bragueta con tres botones, sin cremallera, sin bolsillo en la parte trasera, cintura ceñida con elástico en la parte trasera.**
- Color blanco.
- Serigrafía a un único color a determinar, se facilitará el logotipo en su caso al adjudicatario

- Respecto al MANDIL CON PROTECCIÓN QUÍMICA Y BIOLÓGICA (Lote 4), deben cumplir también con las siguientes características:

- Ajustable en cuello y cintura.

<u>Lote 5</u>

- Respecto a los GUANTES PARA SOLDADURA (Lote 5), deben cumplir también con las siguientes características:

- Costuras interiores que no produzcan rozaduras.

- Guantes de malla (lote5). La unidad de medida correcta es la “unidad” en lugar de "par" (no se suministran por pares).

- Para el guante de frío nº 9 (lote5), donde se hace referencia a la normativa, ésta es la designada como UNE EN 511:2006, siendo incorrecta la que aparece en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Respecto al guante dieléctrico (lote 5), los números de unidades que corresponden a cada voltaje son los siguientes:

- 4 uds de clase 00
- 4 uds de clase 0
- 5 uds de clase 1
- 7 uds de clase 2

Estos cuatro tipos de guantes están recogidos en la nueva Relación Valorada que debe acompañar al modelo de proposición económica.

- También para los GUANTES DIELÉCTRICOS, en cuanto al año/mes de fabricación exigible, como máximo se permitirá 1 mes anterior al suministro.

Lote 6

- Para los elementos del lote 6, se deben tener en cuenta, además de lo especificado inicialmente en el Pliego Técnico, las siguientes características:

- MANDIL DE CUERO PARA SOLDADURA. Debe cubrir la zona ventral, pecho y la parte de las piernas no cubierta por las polainas (aprox. hasta debajo de la rodilla).
- POLAINA PARA SOLDADURA, 30 cm de longitud mínima, cierre de velcro y ajuste por debajo del calzado mediante hebilla.
- MANGUITOS DE SOLDADURA. Debe cubrir desde la muñeca hasta el codo.
- PANTALLA FACIAL PARA SOLDADURA OXIACETILÉNICA. Para este este elemento no se debe tener en cuenta lo que aparece en el Pliego Técnico. Se debe tener en cuenta exclusivamente lo que se dice a continuación. Pantalla de cabeza para trabajos de soldadura oxiacetilénica u oxicorte. Cristal inactínico, tonos disponibles de 4 a 7. Contorno de cabeza regulable mediante rosca.
- PANTALLA FACIAL PARA SOLDADURA ARCO ELÉCTRICO. Pantalla de cabeza para trabajos de soldadura eléctrica con oscurecimiento automático entre 9 y 13. Contorno de cabeza regulable mediante rosca. No tener en cuenta lo que se dice en el Pliego Técnico: "*con tono de filtro dependiente de la intensidad (9-14)*".

Lote 8

En cuanto a la descrición del VADEADOR DE PESCA ELÉCTRICA (lote 8), se anula la siguiente referencia: *"Normativa: UNE-EN 14011:2003: Calidad del agua. Muestreo de peces con electricidad".*

(En **negrita**, la descripción de los artículos no incluida en el documento Pliego de Prescripcioes Técnicas)

Descripción:

• Vadeador de pecho, fabricado en material no transpirable: neopreno. Espesor 5 mm.

• **Debe cumplir con los requisitos de la norma UNE-EN 14011:2003: Calidad del agua. Muestreo de peces con electricidad, en lo referente a "prendas resistentes al agua y no conductoras"**.

Lote 9

- Se especifican las medidas de algunos elementos del lote 9.

- CUERDA SEMIESTÁTICA DE 11,5mm. Rollo de 60 METROS (Se indica su longitud en la pag 8 del PPT). Se ofertará el precio del rollo.
- ANILLO DE CINTA DE ANCLAJE: 120 cm. Se ofertará el precio de la unidad.
- ELEMENTO DE AMARRE REGULABLE: 3 m. Se ofertará el precio de la unidad.
- SALVACAMBIUM CON PRUSIK, LONGITUD DE EXTREMO A EXTREMO DE 2,5 m. Se ofertará el precio de la unidad.

Sevilla, 29 de mayo de 2019.

Subdirección de Contratación y Recursos Materiales