PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Nº	FECHA
2021/010	24/07/2021
FORMA DE PAGO	

NOMBRE: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LIRIO FLORENCIO S.L
DIRECCION: URB. CIUDAD BLANCA, BLOQUE 5, PLANTA 1ª, PUERTA D
LOCALIDAD: DOS HERMANAS C.P 41700
PROVINCIA: SEVILLA CIF B-06867634

CLIENTE

NOMBRE: EMPRESA PUBLICA GESTION DE ACTIVOS S.A.
DIRECCIÒN: PABELLON DE LA NAVEGACION . CAMINO DE LOS DESCUBRIMIENTOS
LOCALIDAD: SEVILLA
PROVINCIA SEVILLA **C.P** 41092
CIF/NIF: A28784957

OBRA

EDIFICIO EXPO. EJECUCION DE ELEMENTO DIVISORIO ENTRE ESPACIOS

EXPEDIENTE 20210702

DESCRIPCION	CANTIDAD	EUROS	EUROS
Trasdosado autoportante(12.5+12.5+48) de placas resistentes al fuego para EI120 "PLACO" o equivalente, de 73 mm de espesor, con nivel de calidad de acabado Q2, formado por 2(dos) placas de yeso laminado tipo con resistencia mejorada, de alta resistencia al impacto y de alta dureza superficial de 12,5 mm de espesor, formando Sandwich, atornilladas directamente a una estructura aotoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales solidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulacion de 900 mm y con disposicion normal "N", montado sobre canales junto al paramento vertical. Panel semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm, segun UNE-EN 13162, Euroclase A1 de reaccion al fuego segun UNE-EN 13501-1, incluso: Banda estanca autoahdesiva. Fijaciones para el anclaje de canales y montajes metalicos: Tornilleria para la fijacion de las placas; Cinta microperforda de papel con refuerzo metalico. Pasta de secado en polvo. Cinta microperforadada de papel	102 m2	52,00 €	5.304,00 €
Tabique multiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/ 600 (70) de placas resistentes al fuego EI120 "PLACO" o equivalente, de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estandar (Q2), formado por una estructura simple autoportante de perfiles metalicos de acero galvanizado formado por canales R 70 y montantes M 70 con una separacion entre montantes de 600 mm y una disposicion normal "N", a la que se atornillan cuatro placas en total se atornillan 2(dos) placas iguales de yeso laminado en cada cara DF/ UNE-EN 520-1200/3000/12,5/ con los bordes longitudinales afinados; Aislamiento acustico mediante panel flexible de lana mineral, segun UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia termica 1,25 m2K/W, conductividad termica 0,036 W/(mk), colocado en el alma. Incluso Banda estanca autoadhesiva. Fijaciones para el anclaje de canales y montajes metalicos: Tornilleria para la fijacion de las placas; Cinta microperforada de papel con refuerzo metalico. Pasta de secado en polvo. Cinta microperforadada de papel	11,58 m2	51,00 €	590,58 €
Formacion de forrado de descuelgue de viga metalica, entre el techo tecnico y el forjado; mediante trasdosado autoportante (12,5+12,5+48) de placas resistentes al fuego para EI120 "PLACO" o equivalente, de 73 mm por las dos caras del alma y por el ala inferior, de 1000+200 mm, de desarrollo, mediante placas de yeso laminado con nivel de calidad del acabado Q2, formado por 2(dos) placas de yeso laminado tipo con resistencia al fuego, para EI120 con baja absorcion superficial de agua, con resistencia mejorada, de alta resistencia al impacto y de alta dureza superficial de 12,5 mm de espesor, formando sândwich, atornilladas directamente a una estructura aotoportante de acero galvanizado de montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulacion de 900 mm y con disposicion normal "N", fijados a la estructura portante de acero. Panel semirrigido de lana mineral, espesor 45 mm, segun UNE-EN 13162, Euroclase A1 de reaccion al fuego segun UNE-EN 13501-1. Banda estanca autoahdesiva. Fijaciones para el anclaje de canales y montajes metalicos: Tornilleria para la fijacion de las placas; Cinta microperforada de papel con refuerzo metalico. Pasta de secado en polvo. Cinta microperforadada de papel	39,84 m2	35,00 €	1.394,40 €
Vidrio cortafuegos para un EI60 Tipo, Pyroguard Rapida Plus o equivalente "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", 8/22/8 de 38 mm de espesor total, fijado sobre carpinteria metalica existente, incluso masilla intumescente con propiedades ignifugas, para sellado de juntas. Incluye: Pintura intumescente en la perf. de fachada encuentro con la division. Desmontaje del vidrio existente. Fijacion del vidrio sobre la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Señalizacion de las hojas. Totalmente montado	2,70 m2	830,00 €	2.241,00 €
Trasdosado directo , con nivel de calidad del acabado Q2; formado por placa de yeso laminado tipo normal de 12,5 mm de espesor, atornillada a mampara metalica.; Incluso: Tornilleriapara la fijacion de las placas; Pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Repaso	21,90 m2	15,59 €	341,42 €
Rodapie liso de aluminio lacado, de 100 mm de altura, color a determinar, fijado con ahdesivo, incluso preparacion y regularizacion de la superficie soporte, cortes, resolucion de esquinas, uniones y encuentros y limpieza final. Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo. Corte del rodapie. Colocacion y fijacion.	84,00 ml	10,07 €	845,88 €
Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 63 mm de espesor, 1900x2000 mm de luz y altura de pso, acabado lacado en color a determinar formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con camara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de carton yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado, selector de cierre para asegurar el cerrado, barra antipanico, tapa ciega para la cara exterior, mirilla circular, homologada de 200 mm de diametro con vidrio cortafuegos EI2 60 Elaborada en taller, con ajuste y fijacion en obra. Incluye: Ceritificado de homologacion. Totalmentemontada y probada	1,00	1.340,00 €	1.340,00 €
		PEM	**12.057,28 €**
		21,00% IVA	**2.532,03 €**
		TOTAL PRESUPUESTO	**14.589,31 €**

Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.
06/08/21

Licitador PYMES

52237610X MANUEL LIRIO (R: B06867634)

Firmado digitalmente por 52237610X MANUEL LIRIO (R: B06867634) DN: C=ES,O=SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LIRIO FLORENCIO SOCIEDAD LIMITADA, CN=52237610X MANUEL LIRIO (R: B06867634) Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: la ubicación de su firma es válida Fecha: 2021.07.26 12:50:17+02'00' Foxit Reader Versión: 10.1.0