RESPUESTA A CONSULTA LICITADORES

SUMINISTRO DE PORTICO GRÚA AUTOMOTOR PARA EL PUERTO DE CONIL DE LA FRONTERA (COP21400). EXPEDIENTE CONTR 2021 0000538925

En relación a la consulta solicitando datos adicionales de pórtico GH 35

Número de horas de trabajo: no se disponen de datos de datos fiables sobre las horas de uso de la máquina por avería del indicador.

Esquema de la máquina (incluyendo medidas, dimensiones etc): se incluye ficha técnica del equipo.

Fotografías generales de la máquina y fotografías de detalle de la máquina (ruedas, poleas, pastecas, cilindros…): se incluyen fotografías de la máquina.

Con'l

Industrias Electromecánicas GH, S. A. GH

CHARACTERISTICS	CARACTERISTIQUES	CARACTERISTICAS			
lifting capacity	Capacite de levage	Capacidad de elevación	ton	32/35	
Lifting speed	Vitesse de levage	Velocidad de elevación	m/min.	3,5	
Translation speed	Vitesse de translation	Velocidad de traslación	m/min.	0 -40	
Max. slope, fully loaded	Pente max. avec charge	Pendiente máx. con carga		4 %	
Motor diesel	Moteur diesel	Motor diesel	HP	63/1800rpm	
Lifting winches	Treuils de levage	Cabrestantes de elevación	n.º	4	
Sling length (end to end)	Longeur de élingues	Longitud de eslingas	mt.	8	
quantity	quantité	cantidad		2	
Tires	Pneumatiques	Neumáticos	(4)	40 - 14	
Pressure on soil	Pression sur sol	Presión sobre el suelo	kg/cm²	8,5	
Steering radius min.	Rayon de tour min.	Radio de giro mín.	mt.	0	
max.	max.	máx.	mt.	8,46	
Gross weight about	Poids total environ	Peso total aprox.	ton.	13	
Recommanded Boat Length/Beam	Bateau recommandé,Longeur/Largeur	Barco recomendado Largo/Ancho	maxi m	18 / 6,3	
DIMENSIONS	**DIMENSIONS**	**DIMENSIONES**			
A - Height, overall	A - Hauteur total	A - Altura total	mm	6270	
B - Height, inside clear (front beam)	B - Hauteur intérieur libre (poutre frontal)	B - Altura libre interior (viga frontal)	mm	5500	
C - Overall width	C - Largeur total	C - Anchura total	mm	7010	
D - Inside clear width	D - Largeur intérieur libre	D - Anchura libre interior	mm	5640	
E - Width, tread	E - Portée entre axes	E - Luz entre ejes de ruedas	mm	6250	6600
F - Tires width	F - Large du pneumatique	F - Ancho de neumáticos	mm	350	
G - Curb clearance	G - Espace libre de la darse, min.	G - Espacio libre de muelle, min.	mm	170	
H - Curb maximum distance	H - Portée max. entre darses	H - Lux máx. entre muelles	mm	5560	5700
J - Boat width, max.	J - Large du bateau, max.	J - Manga del barco, máx.	mm	5400	
K - Max. vertical travelling of hooks	K - Course vertical de la élingue	K - Recorrido vertical de la eslinga	mm	5000	
M - Wheel base, fixed	M - Distance entre axes, fixe	M - Distancia entre ejes, fijo	mm	5700	
N - Minimum sling spacing	N - Séparation min. entre élingues	N - Separación mín. entre eslingas	mm	2200	
O - Sling adjustment	O - Déplacement de la élingue	O - Desplazamiento de la eslinga	mm	2800/900	
P - Overall length	P - Longeur total	P - Longitud total	mm	8200	
Dimensions, specifications, standard equipment subject to change without notice. Other models are available on request.	Le constructeur se réserve le droit d'apporter toute modification. D'autres modéles sont réalisables à la demande.	El constructor se reserva el derecho de realizar cualquier modificación. Otros modelos son realizados bajo demanda.	Nota: La altura total A con barandilla de protección es de 7000 mm		

AIRPES
ART-40
PESO 1
JAEGER
0 1/2 1
bar
0 2 4 6 8 10
VDO
AIRPES
ART-40
PESO 2
ALTERNADOR
LUZ
ALUMBRADO
0 1
8 10 12 14 16
VDO
HOURS
0 0 2 0 6
VDO
PARADA D
EME
LLAVE
CONTACTO
CLAXON

60 80 100 130
°C
JAEGER
0 1/2 1
JAEGER
0 2 4 6 8 10
VDO
ART-40
ALUMBRADO
0 1
8 10 12 14 16
VDO
HOURS
0 0 2 0 6
VDO
PARADA D
EME
LLAVE
CONTACTO

GH-35
INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS GH
943 805 660 BEASAIN (ESPAÑA)
CE 2007
Nº 5.942
Capacidad 32t
PORTICO AUTOMOTOR
GH-35

STOR
pepsi
RESTAURANTE EL PASTOR