

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO PARA LA REAPERTURA DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE PERSONAS MAYORES "HELIÓPOLIS" DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL EN SEVILLA DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN.

INDICE

1. OBJETO
2. LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS
3. PLAZO DE GARANTÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD
4. CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO
5. DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZOS
6. NECESIDAD DE INSTALACIÓN Y/O MONTAJE
7. FACTURACIÓN.
8. PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
9. OFERTA ECONÓMICA.
10. CRITERIOS AMBIENTALES.
11. SERVICIO POSTVENTA
12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ANEXOS:

ANEXO I : DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL A SUMINISTRAR POR LOTES, CON INDICACIÓN DEL NUMERO DE UNIDADES A ADQUIRIR POR CADA TIPO DE MOBILIARIO



ANA GONZALEZ PINTO		03/05/2022 18:28:01	PÁGINA: 1 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwif3K21Xxu856l650KyX0GJLbe	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



1. OBJETO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es establecer las condiciones que regirán el contrato de SUMINISTRO PARA EL "EQUIPAMIENTO PARA LA REAPERTURA DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE PERSONAS MAYORES "HELIÓPOLIS" DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL EN SEVILLA DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN" conforme al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y sus Anexos que rige el presente contrato.

2. LUGAR DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS

El mobiliario será suministrado en el Centro de Participación Activa de Personas Mayores "Heliópolis" calle Padre Mediavilla nº 2 de Sevilla. Teléfono 671560037

Los albaranes que sirvan de justificación de la entrega del suministro deberán de contener como mínimo lo siguientes conceptos:

- Número de Albarán
- Empresa responsable del contrato.
- Nombre, dirección y localidad del Centro de Participación Activa
- Cantidad y concepto del suministro realizado.
- Firma y fecha de la persona encargada de entregar el suministro.
- Firma y fecha de la persona del Centro de Participación Activa que recepciona el suministro.

Una primera copia del albarán se dejará en el Centro de Participación Activa y una segunda copia se remitirá por el contratista junto con la factura conforme se establece en el apartado 7 de Facturación.

3. PLAZO DE GARANTÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD

Una vez contratado el suministro y a partir de la fecha de entrega y montaje en el punto de destino, dará comienzo el periodo de garantía y mantenimiento del bien y sus accesorios, que será el establecido reglamentariamente.

La responsabilidad de reparación de los bienes suministrados en el caso de fallos intrínsecos y dentro del periodo de garantía ofertado, corresponde a la empresa adjudicataria, por lo que durante este periodo el coste de la reparación, piezas de recambio, mano de obra, desplazamientos, etc., no tendrá coste alguno para el órgano contratante.

La empresa adjudicataria deberá establecer un control de calidad sobre los elementos suministrados, certificando así que se ajustan a las especificaciones técnicas exigidas.



ANA GONZALEZ PINTO		03/05/2022 18:28:01	PÁGINA: 2 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwif3K21Xxu8561650KyX0GJLbe	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



En el supuesto de que algún elemento a suministrar se deteriore por causas no imputables al usuario, aún estando ya suministrado en sus centros, éstos deberán ser restituidos a su correcto estado de uso por cuenta del adjudicatario.

4. CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO

La relación detallada de los elementos a suministrar así como sus características técnicas se encuentran recogidas en los anexo I de este Pliego.

Se han incluido las piezas de mobiliario más habituales. Si alguna pieza de mobiliario no estuviera detallada en el presente pliego y se detectara su necesidad cuando las instalaciones estén en uso, se le solicitará oferta independiente para este material concreto al adjudicatario, reservándose el órgano de contratación el derecho de solicitar más ofertas a otros proveedores para estas piezas específicas si así lo estimase conveniente.

Se establecen descripciones generales en cuanto a materiales de fabricación, acabados, colores y dimensiones. Las empresas ofertantes deberán aportar ficha técnica descriptiva del bien ofertado, incluyendo fotografía del mismo. La calidad de los mismos será adecuada al tipo de uso al que estarán destinados.

El licitador deberá asegurar que la limpieza del mobiliario se podrá realizar sin usar disolventes orgánicos, estando obligado a proporcionar información sobre la limpieza y cuidados necesarios para el correcto mantenimiento del mismo.

Para el caso de aquellas piezas de mobiliario que consten de tejidos en su composición, éstos deberán contar con alguna ecoetiqueta del Tipo I, debiendo presentar certificados en su oferta técnica que acrediten las características de los mismos.

Todo el mobiliario ofertado deberá ser fácilmente desmontable al final de su vida útil, de forma que puedan reciclarse o reutilizarse separadamente todas las piezas que lo componen.

Los licitadores podrán presentar oferta a uno o varios lotes, debiendo ser la oferta completa para todos los elementos que componen cada lote. Se indicará claramente en todos los archivos electrónicos los lotes a los que presenta oferta.

La adjudicación del contrato se realizará de forma independiente para cada lote.

El Servicio Gestión de Servicios Sociales de la Delegación Territorial de Sevilla, será el responsable del contrato e "interlocutor" que coordinará las entregas y gestionará los albaranes para la facturación. A tal efecto el responsable podrá designar a la persona o personas para el

ANA GONZALEZ PINTO		03/05/2022 18:28:01	PÁGINA: 3 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwif3K21Xxu8561650KyX0GJLbe	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



control efectivo de las entregas en el centro de destino. De la misma manera, se solicitará un único interlocutor por la empresa adjudicataria.

5. DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZOS

La duración del presente contrato será la determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o, en su caso, por el plazo de entrega del equipamiento y el de garantía, ofertados por el suministrador.

El plazo de entrega del equipamiento incluye asimismo los plazos de instalación y montaje.

6. NECESIDAD DE INSTALACIÓN Y/O MONTAJE

Todo el equipamiento que se suministre deberá quedar perfectamente montado, ensamblado, instalado y en perfectas condiciones de uso en el centro al que irá destinado.

Todos los costes derivados del transporte y de la correcta instalación y/o montaje correrán por cuenta del adjudicatario y deberán incluirse en la oferta económica.

Si fuera el caso, el adjudicatario garantizará la retirada de los muebles existentes reemplazados por el nuevo mobiliario contratado y asegurará una adecuada gestión de los mismos.

7. FACTURACIÓN

El adjudicatario facturará contra pedido entregado y correctamente instalado, emitiendo una única factura por lotes, en las que estarán incluidos el suministro entregado y correctamente instalado, debiéndose acompañar a dichas facturas los distintos albaranes de las entregas realizadas y aceptadas por el órgano de contratación.

Las facturas se entregarán en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Junta de Andalucía (PUEF).

8. PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS

El incumplimiento de plazos de suministro parciales o totales por causas imputables al CONTRATISTA, salvo causas de fuerza mayor comunicadas formalmente, llevará consigo la penalización establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato.

ANA GONZALEZ PINTO		03/05/2022 18:28:01	PÁGINA: 4 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwif3K21Xxu856l650KyX0GJLbe	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



La reserva de anular un pedido por incumplimiento de plazos debe comunicarse por escrito por parte del órgano de contratación al adjudicatario, dándole un periodo de 5 días hábiles para que alegue lo que a su defensa interese. El órgano de contratación resolverá igualmente, dentro del plazo de 5 días.

No serán admitidas en ningún caso justificaciones presentadas una vez producido el retraso, debiendo el adjudicatario avisar por escrito tan pronto prevea el retraso, indicando el nuevo plazo de entrega y alegando las causas que justifiquen el aplazamiento, las cuales, si son valoradas por el órgano de contratación como suficientes, serán aceptadas por escrito por la misma en el plazo máximo de 30 días. De no mediar dicha comunicación se entenderá no admitidas las alegaciones del mismo.

Lo dispuesto anteriormente se entenderá sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondieran por daños y perjuicios derivados del incumplimiento del adjudicatario.

9. OFERTA ECONÓMICA

Las ofertas económicas deberán recoger los precios unitarios de cada uno de los elementos requeridos para cada lote en este pliego, debiendo ofertar al lote completo, entendiendo en el precio incluidos todos los costes derivados del correcto suministro e instalación en el punto de destino del mismo: transporte hasta el punto de entrega establecido, carga y descarga, montaje, instalación, puesta en funcionamiento, etc. La oferta se presentará tal y como se indica en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL, ÉTICO, MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN

Se establece la siguiente condición especial de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro Orden.

- El reciclado de productos y el uso de envases reutilizables.

11. SERVICIO POSTVENTA

Durante el periodo de garantía del mobiliario a suministrar, deberá mantenerse un servicio post-venta para atender posibles averías o reposición de materiales defectuosos.

Se detallarán en la oferta el alcance y prestaciones del servicio postventa, indicando los datos de contacto (teléfonos, fax, correo electrónico) del servicio de atención al cliente y

ANA GONZALEZ PINTO		03/05/2022 18:28:01	PÁGINA: 5 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwif3K21Xxu8561650KyX0GJLbe	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



estableciendo un interlocutor único para reparaciones. Se establecerá además el protocolo de comunicación de averías y el tiempo medio de reparación de las mismas.

12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

En caso de ser requerida por el órgano de contratación, el contratista estará obligado a entregar la documentación que se relaciona a continuación en relación con la organización preventiva de la empresa:

RESPECTO DE LA ORGANIZACIÓN

- Plan de Prevención, incluyendo la acreditación de la organización de la empresa en materia de prevención (constitución de Servicio de Prevención Propio, Ajeno, Mancomunado, etc).
- Evaluación de Riesgos.
- Documentación acreditativa de que la empresa cuenta con una organización preventiva.

REFERENTE AL PERSONAL

- Relación de personal que interviene en el trabajo.
- Control médico de los trabajadores. Certificados del Servicio de Prevención de la empresa acreditando que sus trabajadores han sido sometidos a controles de salud y son aptos para los puestos de trabajo que desempeñan.
- Formación de los trabajadores. Certificado de la empresa acreditando la formación en materia preventiva, impartida a sus trabajadores (especificando contenido, fecha, nombre de los trabajadores) y la información sobre los riesgos y medidas preventivas de cada puesto de trabajo.
- Entrega de EPI a los trabajadores.

Asimismo, facilitará los siguientes datos en caso de necesidad:

- a) Mutua de accidentes de trabajo.
- b) Dirección y teléfono del centro de asistencia más cercano.

Durante la ejecución de los trabajos, se comprobará y supervisará la correcta aplicación de la normativa legal vigente y sus prescripciones, no permitiendo permanecer en el lugar de prestación del servicio, maquinaria o personal que no esté al día en materia de prevención.

ANA GONZALEZ PINTO		03/05/2022 18:28:01	PÁGINA: 6 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwif3K21Xxu8561650KyX0GJLbe	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL A SUMINISTRAR POR LOTES, CON INDICACIÓN DEL NUMERO DE UNIDADES A ADQUIRIR POR CADA TIPO DE MOBILIARIO EN EL QUE SE TENDRÁ QUE SUMINISTRAR EL BIEN, SIN PERJUICIO DE LO PREVISTO EN EL APARTADO 2 DEL PRESENTE PLIEGO

RESUMEN:

LOTES	Nº Unidades	Descripción	Importe sin IVA	IVA	Total Importe con IVA
LOTE 1	84	Mobiliario general	23.326,56.-€	4.898,57.-€	28.225,13.-€
LOTE 2	14	Mobiliario a medida	35.801,69.-€	7.518,35.-€	43.320,04.-€
LOTE 3	183	Mobiliario específico	36.738,30.-€	7.715,04.-€	44.453,34.-€
LOTE 4	7	T.V, pizarras y megafonía	16.775,18.-€	3.522,79.-€	20.297,97.-€
LOTE 5	1	Equipo quiropodológico	10.798,44.-€	2.267,67.-€	13.066,11.-€
TOTAL			123.440,17.-€	25.922,42.-€	149.362,59.-€

ANA GONZALEZ PINTO		03/05/2022 18:28:01	PÁGINA: 7 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwif3K21Xxu856l650KyX0GJLbe	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



LOTE Nº 1
MOBILIARIO GENERAL

DESCRIPCIÓN	N.º	NUEVO	REPOSICIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	IMPORTE UNIDAD SIN I.V.A. (€)	TOTAL SIN I.V.A (€)
Lámpara mostrador	1	X		Ud. de lámpara de mesa para mostrador de recepción; fabricada con pedestal de resina cilíndrico y troquelado, color blanco satinado y tulipa textil lino en color Dimensiones: Alto entre 50/52 cm. Diámetro entre 39/40 cm.	154,13	154,13
Lámpara de pie cafetería y despacho dirección	2	X		Lámpara de pie, realizada con trípode de acero esmaltado color blanco con anilla del mismo material, con pantalla de rejilla natural cilíndrica de diámetro medio entre 40/50 y altura mínima de 28 cm. Placa troquelada con porta bombilla E27 Led 14 W. 2700K incluida. Longitud mínima del cable 3 m. e interruptor de pedal. Dim Altura entre 180/190 cm y diámetro entre 54/58 cm.	223,39	446,78
Lámpara de sobremesa sala de lectura	2	X		Suministro e instalación de lámpara de sobre mesa, fabricada con placa base de acero esmaltado negro con canto biselado de 22 cm. de diámetro mínimo, columna y cono con porta bombillas E27 del mismo acabado. Bombilla E27 11 W. 3000 k. incluida. Pantalla circular encintada en textil mostaza de 22,5 cm. de diámetro medior. Con estructura interna de varilla metálica plastificada. Cable de mínimo 1,5 m. con interruptor de paso. Conteras de fieltro. Dim: entre 23/26 Ø x 48/50 cm	97,51	195,02
Lampara de pie sala de lectura	1	X		Suministro e instalación de lámpara de pie, fabricada con placa base de acero esmaltado negro con canto biselado, columna y cono con porta bombillas E27 del mismo acabado. Bombilla E27 14 W. 3000 k. incluida. Pantalla circular encintada en textil mostaza de 38 cm. de diámetro medio. Con estructura interna de varilla metálica plastificada. Cable de mínimo 1,8 m. con interruptor integrado en columna. Conteras de fieltro. Dim: entre 38/42 Ø x 154/160 cm. de altura.	223,39	223,39
Silla operativa recepción/ordenanzas	2		X	Suministro e instalación de silla operativa Respaldo: flexible, de formas aristadas, con esquinas y cantos redondeados, ligeramente fugado en su vertical. Realizado en polipropileno con carga de fibra de vidrio. Tapizado con malla técnica transpirable color negro. Asiento formado por una carcasa estructural de polipropileno, texturizada por la parte exterior, que sirve de soporte para la espuma de poliuretano inyectada de 62kg/m3, y tapizada con platabanda.	253,79	507,58

ANA GONZALEZ PINTO		03/05/2022 18:28:01	PÁGINA: 8 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwif3K21Xxu8561650KyX0GJLbe	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



				<p>Dicha platabanda es personalizada y tapizada con el mismo tejido que el asiento. El asiento dispone un sistema que permite regular la profundidad del mismo entre 4 y 5 cm. Dotado con regulación lumbar formada por una sola pieza de polipropileno que cruza el respaldo, transversalmente, con un sistema regulable en altura de lamas flexibles que aportan una sujeción sostenida (tipo muelle) evitando la presión lumbar de los sistemas rígidos. Tapicería 100% Poliéster, ignífuga EN 1021, color gris/marrón, textura textil, mínimo 100.000 ciclos martindale.</p> <p>Mecanismo que permite 20 a 24° de inclinación del respaldo y de 8 a 10° en el asiento. Inclinación del respaldo y giro del asiento según una relación fija de 2,4:1. Regulación de la tensión o dureza de la inclinación del respaldo. Fácil ajuste con sólo dos vueltas. La resistencia que opone el pomo es constante, independientemente de que se esté reduciendo o incrementando la tensión. Infinitas posiciones de tensión del respaldo para un ajuste óptimo para usuarios entre 45 y 120 kg. Eje de rotación adelantado que evita presiones en las piernas del usuario. Ajuste de 4 a 6 posiciones de bloqueo del respaldo con protección antiretorno. Ajuste de la profundidad de asiento y estética discreta que favorece la de la silla.</p> <p>Brazos con estructura soporte de polipropileno y reposabrazos de poliuretano inyectado color negro, con regulación 1 D.</p> <p>Base piramidal de aluminio pulido. Diámetro entre 64/67 cm. 5 brazos con cara superior en "T". dotada de ruedas con doble rodadura de goma.</p>		
Sillón de Dirección	de 1		X	<p>Suministro e instalación de sillón de Dirección con:</p> <p>Respaldo: de formas aristadas, con esquinas y cantos redondeados, realizado en polipropileno con de fibra de vidrio. Tapizado con malla técnica transpirable color negro.</p> <p>Cabezal tapizado a juego, regulable en altura mínimo 7 posiciones e inclinación mínima con 4 posiciones. Con soporte o mástil y marco estructural ambos de poliamida reforzada y malla.</p> <p>Asiento formado por carcasa de polipropileno, texturizada por la parte exterior, con espuma de poliuretano inyectada de densidad mínima 62kg/m3, y tapizada con platabanda. Asiento con profundidad regulable +/-5 cm. Dotado con regulación lumbar con elemento de polipropileno de lamas flexibles transversal. Tapicería 100% Poliéster, ignífuga EN 1021, color mostaza, textura textil, mínimo 100.000 ciclos martindale.</p> <p>Mecanismo de inclinación del respaldo mínimo 25° y</p>	301,64	301,64

ANA GONZALEZ PINTO		03/05/2022 18:28:01	PÁGINA: 9 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwif3K21Xxu8561650KyX0GJLbe	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



				10° en el asiento. Inclinación del respaldo y giro del asiento según una relación fija de 2,4:1. Regulación de la dureza de la inclinación del respaldo. Infinitas posiciones de tensión del respaldo entre 45 y 120 kg. Eje de rotación adelantado con mínimo de 5 posiciones de bloqueo del respaldo y antiretorno. Brazos con estructura soporte de aluminio pulido y reposabrazos de poliuretano inyectado color negro, con regulación 3 D. Base piramidal de aluminio pulido. Diámetro entre 65/68 cm. 5 brazos con cara superior en "T". dotada de ruedas con doble rodadura de goma. . Dimensiones : entre 102/115 cm altura x 41/ 53 cm altura asiento x 60/63 cm ancho x 46/48 cm fondo (cm)		
Silla despacho Junta de Participación y Gobierno	2		X	Suministro e instalación de sillón de dirección con: Respaldo: de formas aristadas, con esquinas y cantos redondeados, realizado en polipropileno con de fibra de vidrio. Tapizado con malla técnica transpirable color negro. Asiento formado por carcasa de polipropileno, texturizada por la parte exterior, con espuma de poliuretano inyectada de densidad mínima 62kg/m3, y tapizada con platabanda. Asiento con profundidad regulable +/-5 cm. Dotado con regulación lumbar con elemento de polipropileno de lamas flexibles transversal . Tapicería 100% Poliéster, ignífuga EN 1021, color mostaza, textura textil, mínimo 100.000 ciclos martindale. Mecanismo de inclinación del respaldo mínimo 25° y 10° en el asiento. Inclinación del respaldo y giro del asiento según una relación fija de 2,4:1. Regulación de la dureza de la inclinación del respaldo. Infinitas posiciones de tensión del respaldo entre 45 y 120 kg. Eje de rotación adelantado con mínimo de 5 posiciones de bloqueo del respaldo y antiretorno. Brazos con estructura soporte de aluminio pulido y reposabrazos de poliuretano inyectado color negro, con regulación 1 D. Base piramidal de aluminio pulido. Diámetro entre 65/68 cm. 5 brazos con cara superior en "T". dotada de ruedas con doble rodadura de goma. . Dimensiones : entre 102/115 cm altura x 41/ 53 cm altura asiento x 60/63 cm ancho x 46/48 cm fondo (cm)	220,49	440,98
Silla confidente despacho dirección	6		X	Suministro e instalación de silla fabricada con asiento y respaldo monocasco de polipropileno color mostaza con fibra de vidrio y espesor variable mínimo de 6 mm. Respaldo perforado. Estructura 4 patas realizada en tubo de acero de mínimo ø 18 x 2 mm., pintura epoxi en blanco, texturizado en epoxi 100 micras. Conteras redondas. Reposabrazos de polipropileno de mínimo 15 cm de longitud por 18 mm de anchura sobre tubo de 2,5 mm. de espesor lacado en idéntico acabado. Estructura apilable en mínimo 5 unidades. Dim: entre 80/84 cm de altura x 42/44 cm altura asiento x 52/56 cm ancho x 54/56 cm fondo.	105,73	634,38
Silla confidente	2		X	Suministro e instalación de silla fabricada con asiento y respaldo monocasco de polipropileno color terracota	105,73	211,46

ANA GONZALEZ PINTO		03/05/2022 18:28:01	PÁGINA: 10 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwif3K21Xxu8561650KyX0GJLbe	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Despacho JPG				con fibra de vidrio y espesor variable mínimo de 6 mm. Respaldo perforado. Estructura 4 patas realizada en tubo de acero de mínimo ø 18 x 2 mm., pintura epoxi en blanco, texturizado en epoxi 100 micras. Conteras redondas. Reposabrazos de polipropileno de mínimo 15 cm de longitud por 18 mm de anchura sobre tubo de 2,5 mm. de espesor lacado en idéntico acabado. Estructura apilable en mínimo 5 unidades. Dim: entre 80/84 cm de altura x 42/44 cm altura asiento x 52/56 cm ancho x 54/56 cm fondo.		
Silla sala de podología	1		X	Suministro e instalación de silla fabricada con asiento y respaldo monocasco de polipropileno color blanco con fibra de vidrio y espesor variable mínimo de 6 mm. Respaldo perforado. Estructura 4 patas realizada en tubo de acero de mínimo ø 18 x 2 mm., pintura epoxi en blanco, texturizado en epoxi 100 micras. Conteras redondas. Reposabrazos de polipropileno de mínimo 15 cm de longitud por 18 mm de anchura sobre tubo de 2,5 mm. de espesor lacado en idéntico acabado. Estructura apilable en mínimo 5 unidades. Dim: entre 80/84 cm de altura x 42/44 cm altura asiento x 52/56 cm ancho x 54/56 cm fondo.	105,73	105,73
Armario alto taller habilidades manuales (4) y taller estimulación cognitiva (4)	8		X	Suministro e instalación de armario alto 3 estantes y todo puertas. Laterales techo y suelo fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado en todo el perímetro en el mismo acabado. Laterales mecanizados para la colocación de estantes en diferentes alturas, a elección del usuario. El suelo incorpora niveladores accionables desde el interior. Color blanco. Respaldo trasero en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor mecanizado para fijar a los laterales y al techo mediante excéntricas. Puertas en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2 mm en el mismo acabado del tablero en todo el perímetro. Acabado en roble con veta transversal. Cerradura tipo falleba con llave articulada. Tiradores de aluminio. Dotado con 3 estantes fabricados en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Mecanizado con porta estantes de expansión. Con capacidad de carga mínima acreditable de 47 kg. c.u.. Canto Frontal de 1,2 mm, cantos en laterales y trasera de 0,5 mm., acabado roble natural. Dim: entre 88/92 ancho x 40/44 cm. de fondo x 194/198 cm. de altura.	301,59	2.412,72
Armarios intermedio despacho dirección	2		X	Suministro e instalación de armario medio 3 estantes y todo puertas. Laterales techo y suelo fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2 mm frontal y de 0,5 en el resto del perímetro en el mismo acabado que el tablero. Laterales mecanizados para la colocación de estantes en diferentes alturas. El suelo incorpora niveladores accionables desde el interior.	192,62	385,24

ANA GONZALEZ PINTO		03/05/2022 18:28:01	PÁGINA: 11 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwif3K21Xxu8561650KyX0GJLbe	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



				Armazón color blanco. Respaldo trasero en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor mecanizado para fijar a los laterales y al techo mediante excéntricas. Puertas en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2 mm en el mismo acabado del tablero en todo el perímetro. Acabado en roble con veta transversal. Cerradura tipo falleba con llave articulada. Tiradores de aluminio. Dotado con 2 estantes fabricados en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Mecanizado con porta estantes de expansión. Con capacidad de carga mínima acreditable de 47 kg. c.u.. Canto Frontal de 1,2 mm, cantos en laterales y trasera de 0,5 mm., acabado roble natural. Dim: entre 88/92 x 42/44 x 144/148 cm.		
Armario intermedio con Hueco Sala JPG	2		X	Suministro e instalación de armario medio 3 estantes , puertas bajas y hueco superior. Laterales techo y suelo fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2 mm frontal y de 0,5 en el resto del perímetro en el mismo acabado que el tablero. Laterales mecanizados para la colocación de estantes en diferentes alturas. Suelo con niveladores accionables desde el interior. Armazón color blanco. Respaldo trasero en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor mecanizado para fijar a los laterales y al techo mediante excéntricas. Puertas en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2 mm en el mismo acabado del tablero en todo el perímetro. Acabado en roble con veta transversal. Cerradura tipo falleba con llave articulada. Tiradores de aluminio acabados gris plata. Dotado con 2 estantes fabricados en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Mecanizado con porta estantes de expansión. Con capacidad de carga mínima acreditable de 47 kg. c.u.. Canto Frontal de 1,2 mm, cantos en laterales y trasera de 0,5 mm., acabado roble natural. Dim: entre 88/92 x 42/44 x 144/148 cm	223,40	446,80
Armario alto sala de JPG	2		X	Suministro e instalación de armario alto 3 estantes, hueco superior (1/2) y puertas (1/2). Laterales techo y suelo fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2 mm frontal y de 0,5 en el resto del perímetro en el mismo acabado que el tablero. Laterales mecanizados para la colocación de estantes en diferentes alturas, a elección del usuario. El suelo incorpora niveladores accionables desde el interior. Color blanco. Respaldo trasero en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor mecanizado para fijar a los laterales y al techo mediante excéntricas. Puertas en tablero de partículas	301,59	603,18

ANA GONZALEZ PINTO		03/05/2022 18:28:01	PÁGINA: 12 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwif3K21Xxu8561650KyX0GJLbe	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



				con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2 mm en el mismo acabado del tablero en todo el perímetro. Acabado en roble con veta transversal. Cerradura tipo falleba con llave articulada. Tiradores de aluminio acabados gris plata. Dotado con 3 estantes fabricados en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Mecanizado con porta estantes de expansión. Con capacidad de carga mínima acreditable de 47 kg. c.u.. Canto Frontal de 1,2 mm, cantos en laterales y trasera de 0,5 mm., acabado roble natural. Dim: entre 88/92 x 42/44 x 194/198 cm.		
Armario alto Sala de podología	1		X	Suministro e instalación de armario alto 3 estantes, hueco superior (1/2) y puertas (1/2). Laterales techo y suelo fabricado en tablero de partículas de densidad 630 kg/m3, con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2 mm frontal y de 0,5 en el resto del perímetro en el mismo acabado que el tablero. Laterales mecanizados para la colocación de estantes en diferentes alturas, a elección del usuario. El suelo incorpora niveladores accionables desde el interior. Color blanco. Respaldo trasero en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor mecanizado para fijar a los laterales y al techo mediante excéntricas. Puertas en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2 mm en el mismo acabado del tablero en todo el perímetro. Acabado en roble con veta transversal. Cerradura tipo falleba con llave articulada. Tiradores de aluminio acabados gris plata. Dotado con 3 estantes fabricados en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Mecanizado con porta estantes de expansión. Con capacidad de carga mínima acreditable de 47 kg. c.u.. Canto Frontal de 1,2 mm, cantos en laterales y trasera de 0,5 mm., acabado roble natural. Dim: entre 88/92 x 42/44 x 194/198 cm cm.	301,59	301,59
Armario alto librería sala de lectura	2		X	Suministro e instalación de armario librería abierto, alto con 3 estantes. Laterales techo y suelo fabricado en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Canto termofusionado de 1,2 mm frontal y de 0,5 en el resto del perímetro en el mismo acabado que el tablero. Laterales mecanizados para la colocación de estantes en diferentes alturas, a elección del usuario. El suelo incorpora niveladores accionables desde el interior. Color Roble. Respaldo trasero en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor mecanizado para fijar a los laterales y al techo mediante excéntricas. Dotado con 4 estantes fabricados en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor. Mecanizado con porta estantes de expansión. Con capacidad de carga mínima acreditable de 47 kg. c.u.. Canto Frontal de 1,2 mm, cantos en laterales y	215,69	431,38

ANA GONZALEZ PINTO		03/05/2022 18:28:01	PÁGINA: 13 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwif3K21Xxu8561650KyX0GJLbe	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



				trasera de 0,5 mm., acabado gris oscuro. Dim: entre 88/92 x 42/44 x 194/198 cm		
Mesa dirección	1	X		Suministro e instalación de mesa de dirección de medidas entre 180/190 cm. de ancho x 80/84 cm. de fondo x 74/76 cm .de altura. Fabricada mediante tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30 mm de espesor y 610kg/m3 de densidad, color blanco polar. Canto termofusionado de mínimo 2 mm de espesor diseño contrachapado. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. Pórtico con estructura mixta compuesta por vigas y travesaño de acero y patas de madera. Vigas en tubo de acero E220 rectangular 70 x 40 x 1,5 mm laminada y decapada con recubrimiento de pintura epoxi de 100 micras. Mecanizado laser. Travesaño en tubo de acero E220 cuadrado mínimo 50 mm. y 2 de espesor, laminado y decapado con recubrimiento de pintura epoxi de 100 micras., mecanizado con láser, plegado, soldado y repasado. Patas de madera maciza de haya barnizada acabado roble, compuesta de dos piezas, ensambladas mediante machihembrado encolado. La fijación con la estructura es mecánica mediante tornillos. Patas con geometría variable mínimo 35x35mm hasta máximo de 50x50 mm. en madera de haya de densidad superior a 700 kg/m. Pasacables con tapeta de ABS de 94 x 94 mm y acabado pulido. Faldón frontal en tablero de partículas de 19 mm de espesor con canto termofusionado de 1,2 mm en todo su perímetro fijados a la estructura mediante herrajes específicos ocultos bajo la mesa. Con ala auxiliar de idéntica calidad , acabados y patas de dimensiones mínimas 100 x 56 x 74 cm.	877,13	877,13
Mesa de reunión despacho	1	X		Suministro e instalación de mesa circular de reuniones formada por: Pedestal de tubo de acero laminado en frío mínimo Ø 120 mm. Acabado con pintura epoxi de 100 micras. Chapón de acero de mínimo 5 mm situado en la parte superior del tubo para fijar la tapa. Base de apoyo circular de Ø 600 mm. conteras de apoyo. Tapa circular con tablero de partículas de 610 kg/m3 de densidad mínima, acabado roble con recubrimiento melamínico de 30 mm de espesor. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. Superficie mate antirreflectante. Dim: entre 120/124 Ø x 73/76 cm.	645,57	645,57
Mesa sala de JPG	2	X		Suministro e instalación de mesa de despacho de dimensiones entre 140/150 x 80/84 x 73/76 cm., fabricada mediante tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 30 mm de espesor color blanco polar. Canto termofusionado de 2 mm de espesor diseño contrachapado. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. Pórtico con estructura mixta compuesta por vigas y travesaño de acero y patas de madera. Vigas en tubo de acero	352,24	704,48

ANA GONZALEZ PINTO		03/05/2022 18:28:01	PÁGINA: 14 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwif3K21Xxu8561650KyX0GJLbe	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



				rectangular 70 x 40 x 1,5 mm laminada y decapada con recubrimiento de pintura epoxi de 100 micras. Mecanizado laser. Travesaño en tubo de acero E220 cuadrado mínimo 50 x 50 x 2 mm laminado y decapado con recubrimiento de pintura epoxi de 100 micras., mecanizado con láser, plegado, soldado y repasado. Patas de madera maciza de haya de densidad mínima de 700 kg/m3, barnizada acabado roble, compuesta de dos piezas, ensambladas mediante machihembrado y encolado. Patas con geometría variable entre 35x35mm y 50x50mm.00 kg/m. Pasacables con tapeta de ABS de 94 x 94 mm y acabado pulido. Faldón frontal en tablero de partículas de 19 mm de espesor con canto termofusionado de 1,2 mm en todo su perímetro fijados a la estructura mediante herrajes específicos ocultos bajo la mesa.		
Mesa Sala de podología	1		X	Suministro e instalación de mesa escritorio, fabricada con tapa en tablero MDF lacado blanco con esquinas redondeadas, patas conificadas e inclinadas, de sección cuadrangular en madera maciza de roble barnizado, insertadas en bastidor rectangular de 4 vigas del mismo material. Topes aislantes del piso. Dim: entre 120/124 x 74/76 x 73/76 cm.	247,74	247,74
Buc. Rodante mesa despacho (1) y nesa JPG (2)	3		X	Suministro e instalación de buc para mesa de despacho fabricado en tablero de partículas color blanco con recubrimiento melamínico densidad 630 kg/m3 de 19 mm. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizados para su correcto montaje. Apoyo en cuatro ruedas de mínimo Ø 50 mm ocultas. Quinta rueda bajo el cajón archivo. Cajones termoplásticos ancho de 43 cm. con guías metálicas semivistas con rodamientos de bolas para facilitar el desplazamiento. Las guías van atornilladas sobre las omegas soldadas a los laterales. Cerradura con guía interior. Frente de cajón de tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm de espesor en todo el perímetro color roble. Tiradores de aluminio . Dim: entre 42/44 x 52/54 x 58/60 cm.	145,20	435,60
Perchero paraguero	14		X	Suministro e instalación de perchero de pié fabricado en acero fundido de estilo contemporáneo, formado por columna de acero en dos piezas machihembrada. Placa superior troquelada y plegada 90° para perchas, aros en 180° fabricados con pletina vertical para sujeción de paraguas, base redonda en plaza de acero de 65 cm. Totalmente acabado en pintura epoxi-poliéster color a elegir. Topes aislantes del piso.	127,93	1.791,02
Hidrojardinería recepción (3) y cafetería (3) y peluquería (1)	7	X		Suministro e instalación de jardinera circular, con sección cóncava, fabricada por rotomoldeo en polipropileno y fibra, con superficie texturada rugosa, con depósito de agua, sistema de autoriego y visor de nivel de agua, color antracita y arena. Dim: entre 55/60 cm. de altura , y entre 55/58 cm. de diámetro. Incluida arena de relleno y planta artificial EUROFLOR 73453 o	538,23	3.767,61

ANA GONZALEZ PINTO		03/05/2022 18:28:01	PÁGINA: 15 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwif3K21Xxu8561650KyX0GJLbe	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



				similar		
Hidrojardiner a taller de movilidad	3	X		Suministro e instalación de jardinera circular, con sección cóncava, fabricada por rotomoldeo en polipropileno y fibra, con superficie texturada rugosa, con depósito de agua, sistema de autoriego y visor de nivel de agua, color antracita y arena. Dim: entre 55/60 cm. de altura , y entre 55/58 cm. de diámetro. Incluida arena de relleno y planta artificial EUROFLOR 85599 o similar	538,23	1,614,69
Hidrojardiner a despacho dirección, despacho JPG, podología y televisión	4	X		Suministro e instalación de jardinera circular, con sección cóncava, fabricada por rotomoldeo en polipropileno y fibra, con superficie texturada rugosa, con depósito de agua, sistema de autoriego y visor de nivel de agua, color antracita y arena. Dim: entre 55/60 cm. de altura , y entre 55/58 cm. de diámetro. Incluida arena de relleno y planta artificial EUROFLOR 71845 o similar	560,35	2.241,40
Jardinera rectangular para zonas de tránsito y espera	8	X		Suministro e instalación de jardinera, fabricada con tablero aglomera MCF de 19 mm. melaminado ambas caras, acabado incluso canto en Roble Natural texturado Artisan, con uniones verticales a inglete, con fondo a media altura, bastidor perimetral de 20 mm., topes aislantes del piso. Dim: entre 80/84 x 40/44 x 42/44 m. Incluso arena de relleno y chino lavado para inserción de planta artificial incluida (EUROFLOR 2 x 75334 y 2 x 74518 o similares).	221,33	1.770,64
Mesa fregadero taller manualidades	1	X		Suministro e instalación de mesa fregadero fabricada completamente en acero AISI304, con fregadero 1C (mínimo 40/40/20), peto trasero, grifo monomando (Codo) caño alto giratorio o similar incorporado, escurridor con bordón perimetral y estante bajo. Patas de 40/40 o 50/50 mm. con topes de nivelación en polietileno o inox. Dim: 120 x 60 x 85 cm. Dotada de 2 repisas superiores fabricadas en chapa de acero de 1 mm. con escuadras soporte integradas. Dim: 120 x 30 o 35 cm.de fondo.	879,32	879,32
Bancada espera pasillos	2	X		Suministro e instalación de bancada de 3 plazas; con: asiento y respaldo perforado en carcasa monocasco de polipropileno color verde oliva, con 30% de fibra de vidrio y espesor variable de 6 a 8 mm. Viga transversal con forma rectangular de tubo de acero de 80 x 40 x 2 mm de espesor. Acabado negro epoxi 100 micras. Pie fabricado en inyección de aluminio con forma de caballete. Acabado pintado en negro. Apoyos cilíndricos de polipropileno que permiten una nivelación de 25 mm para adaptarse a superficies irregulares. Dim: entre 174/180 x 56/60 x 80/84 cm. Altura asiento 44/46 cm.	270,18	540,36
	84					

ANA GONZALEZ PINTO		03/05/2022 18:28:01	PÁGINA: 16 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwif3K21Xxu8561650KyX0GJLbe	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



LOTE Nº 2
MOBILIARIO A MEDIDA

DESCRIPCIÓN	N.º	NUEVO	REPOSICIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	IMPORTE UNIDAD SIN I.V.A. (€)	TOTAL SIN I.V.A (€)
Conjunto mobiliario mostrador recepción	1		X	Conjunto de mobiliario para mostrador y contra mostrador fabricado en tablero a medida en aglomerado de partículas MFC, laminado en ambas caras con combinación de acabados: roble natural INNOVUS - Artisan con textura Flow para muebles bajos cajoneras y alistonado horizontal de frontal de mostrador; acabado FINSA - Aqua Blue para revestimiento de paramento trasero y acabado FINSA - Luna Nueva, para módulos de armario y módulo decorativo central de 40 cm. en el mostrador. Composición Mostrador: 2 Módulos simétricos de mueble bajo para puesto operativo dotado de encimera de trabajo de 90 x 60 cm., cajonera ancho 40 cm. con 4 cajones con sistema de guías de corredera con cierre amortiguado y tiradores integrados de aluminio mate y hueco superior, dotados de cerradura con llave. Dim: Totales 260 x 80 x 100 cm. 1 Módulo para zona de silla de ruedas con mismo acabado frontal y trasera con 2 estantes. Dim: 86 x 80 x 74 cm. Encimera en "L" con cascada lateral regruessado perimetral de 50 mm. en Solid Surface Blanco. Mueble contra mostrador dotado de 2 módulos de cajoneras con guías de corredera y cierre amortiguado con tiradores integrados de aluminio mate. Módulo central de armario bajo con puertas de corredera con guías de corredera de cierre amortiguado en aluminio mate y tiradores integrados del mismo material, con estante intermedio, con copete de 20 cm. de altura incluso bastidor de armarios en el mismo material. Panelado trasero 180 x 140 x 2 cm. para revestimiento de pared con alojamiento inferior de fuente de luz led mediante tira de 75 W 24 v. 3000 K y driver incluido, con terminación perimetral del mismo acabado. 2 Ud. de módulos de armario con 2 puertas con bisagras Hettich y tiradores integrados de aluminio, con hueco y trasera libres. Dim: 90 x 25 x 140 cm	9.517,82	9.517,82
Rotulación mostrador	1	X		Rotulación para recepción formada por 2 ud. de anagrama (Mostrador y trasera) de letra corpóreas modelada según tipografía y lacada (2 Colores) según pantone del manual de uso de la Junta de Andalucía. Altura 40 cm. Con inserción de línea de texto (1) en relieve con tipografía y color oficial "Junta de Andalucía" altura 10 cm. e inserción de texto (2) en relieve con tipografía y pantone oficial "Centro de Participación Activa de Heliópolis" con relieve y altura de 8 cm.	662,20	662,20
Kit separador jardinera	1	X		Suministro e instalación de panel modular autoportante de exterior e interior, para separación de espacios. Compuesto 4 por elementos enrejados fáciles de enganchar entre sí, sin utilizar	1.026,94	1.026,94

ANA GONZALEZ PINTO		03/05/2022 18:28:01	PÁGINA: 17 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwif3K21Xxu8561650KyX0GJLbe	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Cafetería				tornillos. Con maceta de 32 cm. De alto con autorriego para plantas, con depósito de agua y rebosadero, visor de nivel y orificio de carga, con fondo drenante. Fabricado en polipropileno con fiberglass regenerado y tratado anti-UV y teñido en masa. Efecto mate. Fabricado según normativa UNI EN 14749 - EN 1023-3. Dim: conjunto entre 140/150 x 140/150 x 33/35 cm. Incluye arena de relleno y planta decorativa EUROFLOR 89947 x 2 Ud o similar		
Estrado desmontable	1	X		Suministro e instalación de sistema modular para escenario compuesto de 28 módulos fabricados con pedestales en tubo redondo de acero de 32x1,5 mm. dotados de cabezal de polipropileno circular con 4 anclajes y niveladores de polipropileno. Largueros en tubo de acero de 40x20x1,5 mm. de 90/75 cm. de largo. Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo de desengrasado y fosfatado amorfo, pintada con resina en polvo de epoxi/poliéster color negro satinado y endurecida al horno. Faldones laterales en textil ignífugo de confección plisada provistos de velcro para sujeción. Superficie con tablero contrachapado multicapas de 18 mm en madera de abedul barnizado a la carta antideslizante. Rampa de acceso con barandilla mural fijada a pared, fabricada en tubo de acero inox. AISI 304 de 30 mm., con 3 soportes Dim: 200 x 120 x 25 cm. Dim: Totales mínimas: 630 x 300 x 25 cm.	7.282,00	7.282,00
Jardinera separador	7	X		Suministro e instalación de módulo de jardinera separador vertical, formado por cajón curvo altura 30 cm., con marco en tubo de acero galvanizado de 25/25 mm. forrado a 5 caras en chapa de 1,5 mm. del mismo material con pliegues superior e inferiores y soldadura a inglete, bandeja con drenaje y 8 ruedas de 60 mm. semiocultas con banda de nylon insonorizante. Estructura enrejada superior curvada en tubo de acero galvanizado de 20/20 o 25/25 mm. formando cuadrículas de 40/43 cm. de altura a ambas caras. Con mínimo de 4 jardineras formadas por cubos trapezoidales fabricados en tablero de partículas melaminado a ambas caras con acabado de madera roble natural, incluidas plantas decorativas artificiales y material de relleno. Acabado metal lacado al horno en color antracita. Dim: 146 x 166 x 25 cm.	1.834,54	12.841,78
Forrado pared espejo	1	X		Forrado de pared existente mediante luna de espejo plata de mínimo 5 mm. , con cantos pulidos y recibidas directamente sobre paramento vertical. En paños verticales de ancho entre 100/150 cm. para una superficie de medidas 6 metros de largo y 1,80 de alto	1.452,00	1.452,00
Armario taller habilidades	1	X		Suministro e instalación de armario, formado por 3 block de medida 120 x 84 x 260 cm., para alojamiento de material y maquinaria específica de taller de cerámica y pintura. Fabricado íntegramente en tablero MFC, laminado en ambas caras de 19 mm., roble natural INNOVUS Artisan con textura Flow. Frente de 3 puertas correderas de medidas 120 x 260 cms cada una con riel a techo y corredera en suelo en aluminio satinado con sistema de cierre amortiguado, tirador longitudinal vertical integrado. Con costados estructurales verticales y trasera mecanizada para recibir elementos de acometida eléctrica, agua y desagüe. Dim: 360x84x260 cms.	2.123,55	2.123,55

ANA GONZALEZ PINTO		03/05/2022 18:28:01	PÁGINA: 18 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwif3K21Xxu8561650KyX0GJLbe	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Panel decorativo fonoabsorbente sala T.V.	1	X	Suministro y colocación sobre paramento existente de: panel fonoabsorbente con diseño de patrón lineal vertical a la carta con más de 50 colores a elegir. Fabricado de ecopanel, un panel acústico compuesto en un 75% de reciclado de botellas de plástico PET. Acabado con textura textil. Certificado resistencia al fuego B-s1. Libre de formaldehidos. Superficie 2,8 m2.	895,40	895,40
	14				

ANA GONZALEZ PINTO		03/05/2022 18:28:01	PÁGINA: 19 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwif3K21Xxu856l650KyX0GJLbe	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



LOTE N° 3
MOBILIARIO ESPECÍFICO

DESCRIPCIÓN	N.º	NUOVO	REPOSICIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	IMPORTE UNIDAD SIN I.V.A. (€)	TOTAL SIN I.V.A (€)
Mesa de cafetería	10		X	Mesa con pata desmontable de alta resistencia y estabilidad indicado para usos intensivo. Bastidor en tubo de acero de 40x10x1,5 ó 40x15x1,5 mm., pintado en epoxy-poliéster gris claro satinado endurecido al horno, con patas en tubo de acero de diámetro 50x1,5 mm., dotado de escuadras soldadas para fijación de la tapa. Tapa en tablero min. 19 mm. aglomerado de partículas MFC melaminado en contracara y estratificado de alta presión HPL INNOVUS- Artisan con textura Flow de mínimo 0,7 mm. en la capa de uso. Cantos regruesados a 38/40 mm. en listón de madera de haya maciza mecanizado de sección curva y esquinas redondeadas, barnizado. Bases de patas con topes de polietileno para protección de suelos y anti ruidos. Nivelador de altura en una de las patas para garantizar la estabilidad del conjunto con una base en PE de 17 mm. de altura y un espárrago de 35 x 10 mm. Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo de desengrasado y fosfatado amorfo, pintada con resina en polvo de epoxi/poliéster color gris claro satinado texturado y termoendurecida al horno. Hueco mínimo de altura entre 67/69 cm. Dim: entre 80/85 x 80/85 x 73/76 cm.	223,01	2.230,10
Sillas con brazo cafetería (40), taller habilidades (20) y taller estim. Cognitiva (12)	72		X	Sillón con brazos apilable de diseño ergonómico indicado para uso intensivo. Fabricado en acero combinado con juego de asiento y respaldo contrachapado de haya. Fijación del tablero mediante tornillos de roscamadera zincados. Asiento fabricado con láminas de madera de haya 100% de 1,2 mm. con medidas mínimas de: ancho 45 cms. y fondo 43 cms. y un grosor 15 mm. Respaldo con láminas de madera de haya 100% de mínimo 1,2 mm., y con medidas mínimas de: ancho 41 cms. , alto 30 cms y grosor 15 mm. Estructura de tubo acero al carbono 30x15x1,5 ó 30x15x2 mm insertada con un sistema mediante varilla de acero laminada, fijaciones entre tubo y varilla con soldadura y doble remache. Base del asiento fabricada en varilla de acero macizo de diámetro 12 mm. unida por tubo redondo prensado de acero al carbono de diámetro 16x1,5 ó 20x1,5 mm. Unión en zona de respaldo, fabricadas en chapa calibrada de acero laminado en frío de 3 o 4 mm. corte láser. Bases de patas con topes aislantes de polietilenos. Topes especiales en la parte inferior del asiento que permite la apilabilidad del mismo sin posibilidad de daño en la superficie del	173,21	12.471,12



			<p>asiento. Barnizado en roble natural a elegir. Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo de desengrasado y fosfatado amorfo, pintada con resina en polvo de epoxi/poliéster color gris claro satinado texturado y endurecida al horno.</p> <p>Medidas total silla : Ancho:55/57 cms. Fondo: 57/59 cms. Altura de Asiento: 45/46 cms. Altura Brazos: 65/66 cms. Altura Total: 78/83 cms. Peso:8/9 kg</p>		
Taburetes bar	6	X	<p>Suministro e instalación de taburete alto de diseño ergonómico de alta resistencia indicado para usos intensivo. Fabricado en acero combinado con juego de asiento y respaldo contrachapado de haya. Reposapiés en todo el perímetro en varilla de acero macizo frío de diámetro entre 12 /14 mm. La unión de estructura con asiento y respaldo se realizará mediante tornillos de roscamadera zincados. Asiento fabricado con láminas de madera de haya 100% de 1,2 mm. con medida entre 41/37x42 y 42/38x43 cms y un grosor entre 11,4 y 13,8 mm. Respaldo con láminas de madera de haya 100% de 1,2 mm. con medidas mínimas 48x30 cms y un grosor mínimo de 11 mm. Estructura fabricada en tubo redondo de acero al carbono de diámetro entre 20/24 mm. y espesor mínimo de 1,5 mm. Todas las uniones del taburete se realizan mediante soldadura. Bases de patas con topes aislantes de polietileno. Los extremos superiores del tubo estarán cerrados por tapa metálica. Madera barnizada roble natural a elegir. Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo de desengrasado y fosfatado amorfo, pintada con resina en polvo de epoxi/poliéster color gris claro satinado texturado y termoendurecida al horno.</p> <p>Medidas : Ancho entre 49/55 cms. Fondo entre 48/55 cms. Altura de Asiento entre 74/75cms. Altura total entre 109/113 cms. Peso:9/10 kg.</p>	170,51	1.023,06
Silla patin sin brazo taller movilidad	34	X	<p>Estructura realizada en varilla calibrada de 12 mm. soldada mediante soldadura al arco en atmósfera inerte. Asiento y respaldo en polipropileno con forma anatómica color verde. Asiento con carenado en parte inferior para cubrir estructura y elementos de fijación. Respaldo con diseño rejilla para mejorar la transpirabilidad y doble vástago para facilitar la oscilación del respaldo. La unión entre la estructura y la carcasa se realiza mediante tornillería zincada. La base patín está dotada de cuatro soportes en polietileno para facilitar y mejorar el apoyo a suelo. Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo de desengrasado y fosfatado amorfo, pintada con resina en polvo de epoxi/poliéster color gris claro satinado texturado y termoendurecida al horno. Apilable min. 5 udes.</p> <p>Dim: entre 84/86 x 53/56 x 50/52 cm. Altura asiento 45/46 cm. Peso 7/8 kg.</p>	99,03	3.367,02
Mesa taller plegable (Taller habilidades)	8	X	<p>Suministro e instalación de mesa con estructura en tubo de acero con dos pedestales de doble "T" invertida y patas Ø30x1,2 y 50x25x1,5 , soldadura al arco en atmosfera inerte. Pintada en epoxy poliéster color gris claro satinado texturado. Tapa en MDF mínimo 19 mm. laminado superior en HPL mínimo 0,7 mm. INNOVUS Acabado Artisan textura Flow, contracara en melamina,</p>	401,49	3.211,92

ANA GONZALEZ PINTO		03/05/2022 18:28:01	PÁGINA: 21 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwif3K21Xxu8561650KyX0GJLbe	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



				con cantos y esquinas redondeados y barnizados en poliuretano. Largueros de refuerzo en tubo de acero de 30x30x1,5 mm. idéntico acabado a la estructura. Mecanismo de plegado oculto con cubierta metálica y sistema de pletinas dentadas y pinza metálica de seguridad de accionamiento manual. Topes de apilado en polipropileno dotados de amortiguador de goma. Patas dotadas de topes de polipropileno con varilla para ajuste de nivelación. . Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo de desengrasado y fosfatado amorfo, pintada con resina en polvo de epoxi/poliéster color negro satinado y endurecida al horno. Dim: entre 160/164 de ancho x 80/84 de fondo x 74/76 cm. de altura.		
Mesas taller estimulación cognitiva	4		X	Suministro e instalación de mesa de alta resistencia y estabilidad indicado para usos intensivo. Bastidor en tubo de acero de 40x15 x 1,5 mm. o 10x20 x 2 mm, con patas en tubo de acero de diámetro 50x1,5 mm., dotado de escuadras soldadas para fijación de la tapa. Tapa en MDF mínimo de 19 mm., laminado superior en HPL mínimo 0,7 mm. INNOVUS Acabado Artisan textura Flow, contracara en melamina, con cantos y esquinas redondeados y barnizados en poliuretano. Bases de patas con topes de polietileno para protección de suelos y anti ruidos. Nivelador de altura en una de las patas para garantizar la estabilidad del conjunto. Estructura metálica con tratamiento anticorrosivo de desengrasado y fosfatado amorfo, pintada con resina en polvo de epoxi/poliéster color gris claro satinado texturado y termoendurecida al horno. Dim: entre 160/164 cm. de ancho x 78/84 cm. de fondo y altura mínima de 74 cm.	314,23	1.256,92
Mesa taller de informática	11		X	Suministro e instalación de mesa para puesto en aula de informática, con tapa en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm y densidad media de 630 kg/m3, con esquinas rectas o redondeadas. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. Estructura con pórticos y viga central. Patas fabricadas en tubo cuadrado de acero 40 x 40 x 1,5 mm de espesor y travesaño de 50 x 30 x 2 mm laminado y decapado. Superficie recubierta con pintura epoxi de 100 micras. Viga: viga soporte 70 x 20 x 1,5 mm laminada y decapada con recubrimiento de pintura epoxi de 100 micras. Apoyo a suelo mediante contera y nivelador de polipropileno acabado negro +/- 25 mm. Dotada de pasables cuadrado con tapeta de ABS de 94 x 94 mm y acabado pulido. Dim: entre 120/124 x 60/64 x 74 cm.de altura máxima.	152,65	1.679,15
Sillas con brazo taller de informática	11		X	Suministro e instalación de silla fabricada con asiento y respaldo monocasco de polipropileno color azul medio con fibra de vidrio y espesor variable mínimo de 6 mm. Respaldo perforado. Estructura 4 patas realizada en tubo de acero de mínimo ø 18 x 2 mm., pintura epoxi en blanco, texturizado en epoxi 100 micras. Conteras redondas. Reposabrazos de polipropileno de mínimo 15 cm de longitud por 18 mm de anchura sobre tubo de 2,5 mm. de espesor lacado en idéntico acabado. Estructura apilable en mínimo 5 unidades. Dim: entre 80/84 cm de altura x 42/44 cm altura asiento x 52/56 cm ancho x 54/56 cm fondo	86,76	954,36
Sillón sala de lectura	9		X	Sillón de respaldo alto fijo, de una plaza, totalmente tapizado. Estructura con armazón en madera o mixta madera-metálica.	449,48	4.045,32

ANA GONZALEZ PINTO		03/05/2022 18:28:01	PÁGINA: 22 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwif3K21Xxu8561650KyX0GJLbe	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



				<p>Patatas de madera de haya barnizadas en poliuretano de alta resistencia. Brazos totalmente tapizados sobre goma espuma y fibras acrílicas de 1ª calidad, (no tendrán hueco, el apoyabrazos será continuo desde la superficie de reposo del brazo hasta la unión con el asiento).</p> <p>Asiento: Bastidor con cinchas elásticas de alta calidad. Bloque independiente de espuma inyectada RH 30 kg, recuperable.</p> <p>Respaldo: alto con orejeras incluidas de espuma inyectada RH 30 kg ignífuga M1, con bastidor metálico y suspensión. Totalmente tapizado en vinilo a elegir por la propiedad, sobre soporte y textura textil, con protección antimicrobiana, antibacteriana, antimicótica, alta resistencia a la abrasión (> 100.000 ciclos martindale), resistencia a la transpiración y saliva humana, resistencia a la orina, a la sangre, a las manchas etc.</p> <p>Dimensiones: Alto total : 107 a 109 cm Ancho total : 66 a 68 cm Fondo asiento: 70 a 72 cm. Ancho asiento: 50 a 52 cm. Altura de apoyabrazos: 65 a 67 cm. Altura asiento: 48 a 50 cm. Tapicería y color a elegir por la propiedad</p>		
Mesa auxiliar de centro sala de lectura	1		X	Suministro e instalación de mesa de centro rectangular, fabricada con tapa acabado roble en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. Estructura fija entrelazada de doble crucero, realizada en varilla maciza de acero de Ø 11 mm recubierta con pintura epoxi de 100 micras de espesor color negro. Conteras de apoyo . Dim: entre 118/122 x 58/62 x 42/44 cm.	216,68	216,68
Mesa auxiliar de rincón sala de lectura	2		X	Suministro e instalación de mesa de centro rectangular, fabricada con tapa acabado roble en tablero de partículas con recubrimiento melamínico de 19 mm. Canto termofusionado de 2 mm de espesor. Mecanizada en la parte inferior para su correcto montaje. Estructura fija entrelazada de doble crucero, realizada en varilla maciza de acero de Ø 11 mm recubierta con pintura epoxi de 100 micras de espesor color negro. Conteras de apoyo . Dim: entre 58/62 x 58/62 x 42/44 cm.	204,78	409,56
Silla sala de peluquería	3		X	Suministro e instalación de silla fabricada con asiento y respaldo monocasco de polipropileno color verde oliva con fibra de vidrio y espesor variable mínimo de 6 mm. Respaldo perforado. Estructura 4 patas realizada en tubo de acero de mínimo ø 18 x 2 mm., pintura epoxi en blanco, texturizado en epoxi 100 micras. Conteras redondas. Reposabrazos de polipropileno de mínimo 15 cm de longitud por 18 mm de anchura sobre tubo de 2,5 mm. de espesor lacado en idéntico acabado. Estructura apilable en mínimo 5 unidades. Dim: entre 80/84 cm de altura x 42/44 cm altura asiento x 52/56 cm ancho x 54/56 cm fondo.	105,73	317,19
Accesorios Billar	1		X	Suministro e instalación de conjunto de accesorios de billar formado por : Marcador tipo ábaco para billar de carambola, fabricado con marco y trasera en madera maciza barnizada, con varillas en acero inox. y tiras de bolas en blanco/negro. Taquera en dos piezas para anclaje mural fabricada en madera maciza	491,50	491,50



				barnizado nogal, con pinzas para mínimo 6 tacos y soporte.		
Horno para taller de cerámica	1	X		Suministro e instalación de horno para taller de cerámica. Con estructura en acero inoxidable indeformable. Resistencias en espiral con hilo Kanthal. Resistencias en las paredes laterales y suelo del horno. Incluida placa de solera. Cámara de calefacción montada con ladrillo refractario de muy baja densidad y grosor entre 100 y 125 mm.. Puerta estanca, con 2 dispositivos de cierre de fácil manejo (1 cierre en B1 y B2). Cuadro de control con microprocesador con mínimo 15 Programas en memoria y retardo de inicio y fin. Paro automático al final de la cocción. Visualización del consumo total de la cocción. Facilidad de uso. Incluye mesa soporte del mismo fabricante/proveedor. Potencia: 5,00 kw. Capacidad mínima 75 lts. Temperatura max. 1100° Dim: entre 67 / 80 ancho, 80/84 fondo, 80/84 de altura en cm.	4.193,20	4.193,20
Kit caballete de pintura	10		X	Suministro de trípode de estudio estable en madera maciza de pino. Con portalienzos de altura regulable para un óptimo ajuste al trabajar. Provisto de tope para una buena estabilidad del lienzo. Apto para bastidores 3D. Fácil de plegar. Ancho suelo: entre 55/57 cm Altura máxima del lienzo: entre 130/135 cm Altura total: entre 175/180 cm Peso máximo 4,5 kg.	87,12	871,20
	183					

LOTE Nº 4
T.V, PIZARRAS Y MEGAFONÍA

DESCRIPCIÓN	N.º	NUOVO	REPOSICIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	IMPORTE UNIDAD SIN I.V.A. (€)	TOTAL SIN I.V.A (€)
Smart TV cafetería	4	X		Suministro e instalación de TV LED (55") con Procesador UHD 4K y Smart TV. Procesador UHD. Diseño ultrafino. Asistentes de voz integrados. Altura sin peana 70/72 cm. Peso sin peana entre 15/16 kg. Montaje sobre soporte fijo VESA200 x 200 mm. Formato de la pantalla Plano. Eficiencia energética Nueva G. Mando a distancia incluido. Incluido , manual y cable de alimentación. Sonido Adaptativo; Sonido Ambiente. Diagonal de la pantalla entre 139/140 cm. Distancia mínima de visualización 1.68. Tipo de pantalla LCD-LED. Resolución mínima 4K Ultra HD. Formatos admisibles HDR ; HDR10+. Modos de imagen: cine / natural.Tecnología de optimización de imagen. Posibilidad de conexión con múltiples dispositivos. Compatible con Google Assistant / Alexa. Reconocimiento de voz. Potencia de sonido	681,60	2.726,40



				min 20 W. Altavoces integrados. Tecnología Dolby Digital Plus. Posibilidad de conexión Bluetooth. 3 entradas HDMI. 2 puertos USB. Salida óptica de audio. Conexión Ethernet.		
Pizarra taller estimulación cognitiva y taller de informática	2	X		Suministro e instalación de pizarra móvil blanca, fabricada en acero vitrificado de alta calidad para escritura y borrado en seco, con cajetín. Enmarcada con perfil aluminio anodizado de mínimo 2 cm, con uniones de polipropileno. La superficie de escritura es una chapa de acero esmaltada y con una cocción a alta temperatura. Superficie de la pizarra rotulable con rotuladores de borrado en seco, de fácil limpieza. Por la parte posterior dispone de un compensador de papel de aluminio, montado sobre un aglomerado de madera de alta densidad de 10 mm. Superficie de escritura en blanco, acero vitrificado alto brillo. Perfiles de aluminio anodizado color blanco. El tablero es M-3. Materiales reciclables en más de un 80%. Bastidor mediante 2 largueros de sección semicircular de aluminio laminado esmaltado blanco insertados en pedestales de fundición de aluminio lacado en forma de "Y" invertida. Dotada de 4 elementos de rodadura doble (mínimo 2 con freno). Dim: entre 150/160 de ancho x 100/120 de alto. Altura máxima total de 180 cm.	595,07	1.190,14
Equipo de megafonía	1	X		Suministro instalación de equipo de megafonía compuesto por: Control digital de 11 zonas interiores + 1 exterior; para sistema de megafonía y evacuación por voz exclusivo y de alta calidad certificado según la norma EN54. Con procesador digital, convertidores de señal digital a analógica, relación señal/ruido (SNR). Diseño con arquitectura de sistema adaptable. Entradas de audio auxiliares (2). Etapa de potencia 2x500 W. Estación de llamada con enrutamiento de fuente dinámica y conmutación de amplificadores inteligente. Bloques de línea de altavoces de enrutador combinados / divididos. Uso compartido de la intensidad de corriente en las zonas. Calidad de sonido profesional. Amplio ancho de banda (50 Hz-20 kHz), intervalo de sistema dinámico con una relación señal/ruido de más de 100 dB y muy baja diafonía. Micrófono flexo y pantalla display. 12 Caja acústica de superficie 15 wts. Instalación completa y cableado.	12.859,00	12.859,00
	7					

ANA GONZALEZ PINTO		03/05/2022 18:28:01	PÁGINA: 25 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwif3K21Xxu8561650KyX0GJLbe	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



LOTE N° 5
EQUIPO QUIROPODOLOGICO

DESCRIPCIÓN	N.º	NUOVO	REPOSICIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	IMPORTE UNIDAD SIN I.V.A. (€)	TOTAL SIN I.V.A (€)
	1			Unidades de tratamiento para quiropodología de estructura con instrumentos colgantes, panel led, máximo tres cajones y armario, Compresor kit easy para jeringa. Predisposición turbina aspiración + turbina aspiración interna. Jeringa equipo + botella. Cánula aspiración coaxial, micro motor Intra, brazos compensados, pieza de mano. Pedal para equipos "S", on/off. Bandeja M1 para cajones sin particiones, sin ángulos , bandeja para cajones M1 con particiones, sin ángulos. Sillón para podología con regulación en altura mediante pistón a gas. Electromecánico. Trendelemburg. Rotación 90°. Inclinable hasta posición de camilla. Brazos abatibles. Reposapiernas regulables en inclinación . Silla giratoria acolchada y tapizada. Lámpara lupa led 3 dioptrías, punto focal de 5 con pie rodable. Tapizada en vinilo textil color a elegir. Maletín de reanimación naranja. Autoclave 7 litros. Mini Incubadora 4 huecos + 8 viales. Cubo con tapa y pedal, acero inox. brillo, 20 L.	10.798,44	10.798,44

Total 289 unidades

En Sevilla, en la fecha indicada en el pie de firma del presente.
LA CONSEJERA
P.D. LA DELEGADA TERRITORIAL
(Orden de 3 de marzo de 2021, BOJA nº 44 de 8 de marzo)
Fdo.: Ana González Pinto.

ANA GONZALEZ PINTO		03/05/2022 18:28:01	PÁGINA: 26 / 26
VERIFICACIÓN	NJyGwif3K21Xxu8561650KyX0GJLbe	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	